

WTR422

Cavo coassiale RG58 50Ω - Ø4,95mm - Rame Trefolo - 100m

Cavo Coassiale RF - Per costruzione (posa fissa) - Eca - Ø4.95mm PVC - Rame stagnato - Trefolo - 50ohm



Dati del Prodotto

Caratteristiche fisiche

Classe di isolamento:	N/A
Copertura:	95 %
Diametro isolante conduttori:	2,95 mm
Guaina:	Ø4.95mm PVC
Materiale guaina:	PVC
Raggio curvatura min.:	30 mm
Tipo conduttori:	Trefolo

Colore guaina	Nero
Diametro esterno	4,95 mm
Formazione conduttori	19x0.18mm
Materiale conduttori	Rame stagnato
Materiale isolante conduttori	SPE
Schermatura	Calza + foglio
Trazione di posa	N/A

Caratteristiche elettriche

Capacità mutua:	100 pF/m
Resistenza isolamento:	N/A
Tensione di prova:	N/A

Impedenza caratteristica	50 ohm
Tensione di esercizio	N/A
Velocità di propagazione	70 %

Caratteristiche generali

Classe ETIM:	EC000019
Tipo Confezione:	Bobina
Applicazione CPR:	Per costruzione (posa fissa)
Standard:	RG58C/U

Marca	AlphaNet
Applicazione	Per posa in ambiente interno
Classe CPR	Eca

Temperatura

Temperatura Cortocircuito:	N/A
----------------------------	-----

Disegni Tecnici

