

WTR731

Cavo TVCC MiniCoax ø2,8mm Rigido + 2x0,5mm²

Cavo Videosorveglianza - Per costruzione (posa fissa) - Eca - 100m - 6.5mm
- ø6.5mm PVC - Rame Puro - Rigido - 75ohm



Dati del Prodotto

Alimentazione

Colore conduttori alim.: Rosso - Nero

Formazione conduttori alim 2x0.5mm²

Caratteristiche fisiche

Classe di isolamento:	N/A
Copertura:	72 %
Formazione conduttori:	Sì
Materiale conduttori:	Rame Puro
Materiale isolante conduttori:	PEE
Raggio curvatura min.:	30 mm
Trazione di posa:	N/A

Colore guaina	Bianco
Diametro esterno	6,5 mm
Lunghezza	100 m
Materiale guaina	PVC
Materiale schermo	Al
Tipo conduttori	Rigido

Caratteristiche elettriche

Impedenza caratteristica:	75 ohm
Tensione di esercizio:	N/A

Resistenza isolamento	N/A
Tensione di prova	N/A

Caratteristiche generali

Classe ETIM:	EC000019
Tipo Confezione:	Bobina
Classe CPR:	Eca

Marca	AlphaNet
Applicazione CPR	Per costruzione (posa fissa)
Standard	Mini Coax

Temperatura

Temperatura Cortocircuito: N/A

Disegni Tecnici

