

## 17-120

Spina coassiale RCA a compressione

Spina RCA - Dritto - Ottone nichelato - a saldare



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Corrente di Ripple:        | N/A |
| Frequenza:                 | N/A |
| Frequenza min:             | N/A |
| Rigidità dielettrica:      | N/A |
| Tipo condensatore:         | N/A |
| Tolleranza capacità:       | N/A |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Capacità           | N/A |
| Dielettrico        | N/A |
| Frequenza max      | N/A |
| Resistenza ESR     | N/A |
| Tensione di tenuta | N/A |
| Tipo Schermatura   | N/A |
| Vita utile         | N/A |

### Caratteristiche Generali

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Adatto per:          | Cavo ø6,1 mm |
| Orientamento:        | Dritto       |
| Configurazione Poli: | N/A          |
| Genere A:            | N/A          |
| Ingressi e uscite:   | N/A          |
| Numero totale vie:   | N/A          |
| Tipo Connettore A:   | N/A          |
| Classe ETIM:         | EC003164     |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Adatto per placca | N/A               |
| Colore RAL        | N/A               |
| Genere            | Spina             |
| Genere B          | N/A               |
| Tipo Confezione   | Sacchetto         |
| Tipo Connettore   | RCA               |
| Tipo Connettore B | N/A               |
| Marca             | Alpha elettronica |

### Caratteristiche Meccaniche

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Altezza dado:                       | N/A              |
| Cicli di inserzione:                | N/A              |
| Diametro:                           | N/A              |
| Diametro filetto:                   | N/A              |
| Fissaggio:                          | N/A              |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A              |
| Guidacavo:                          | N/A              |
| Lunghezza:                          | N/A              |
| Materiale Corpo:                    | Ottone nichelato |
| Terminazione:                       | N/A              |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Altezza rondella          | N/A       |
| Coperchio                 | N/A       |
| Diametro cavo             | N/A       |
| Dimensione chiave         | N/A       |
| Forza spina-presa         | N/A       |
| Guarnizioni preinstallate | N/A       |
| Larghezza dado            | N/A       |
| Lunghezza filetto         | N/A       |
| Montaggio                 | Volante   |
| Tipo contatto             | a saldare |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.