

20-119-1

Spina banana ø4mm - con aggancio a scatto - Rossa

Spina Banana - Rosso - Nylon 66 - Ottone nichelato



CE

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

| | |
|----------------------------|-------|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Corrente di Ripple: | N/A |
| Dielettrico: | N/A |
| Frequenza max: | N/A |
| Frequenza min: | N/A |
| Potenza max: | N/A |
| Rigidità dielettrica: | N/A |
| Tensione di tenuta: | N/A |
| Tensione max: | 450 V |
| Tipo Schermatura: | N/A |
| Vita utile: | N/A |

| | |
|---------------------|------|
| Capacità | N/A |
| Corrente max | 32 A |
| Frequenza | N/A |
| Frequenza max | N/A |
| Impedenza | N/A |
| Resistenza ESR | N/A |
| Schermatura | N/A |
| Tensione Isolamento | N/A |
| Tipo condensatore | N/A |
| Tolleranza capacità | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Generali

| | |
|---------------------|-------------------|
| Tipo Connettore B: | N/A |
| Adatto per: | N/A |
| Adatto per placcia: | N/A |
| Canali: | N/A |
| Codice produttore: | N/A |
| Colore RAL: | N/A |
| Formato: | N/A |
| Genere A: | N/A |
| Genere Contatto: | N/A |
| Ingressi e uscite: | N/A |
| Tipo Confezione: | Sacchetto |
| n. terminali: | N/A |
| Serie Fornitore: | N/A |
| Sezione AWG: | N/A |
| Tipo Connettore: | Banana |
| Tipo Connettore B: | N/A |
| Marca: | Alpha elettronica |

| | |
|----------------------------|----------|
| Tipo Connettore A | N/A |
| Adatto per cavo RG | N/A |
| Adatto per tipo conduttore | N/A |
| Categoria | N/A |
| Colore | Rosso |
| Configurazione Poli | N/A |
| Genere | Spina |
| Genere B | N/A |
| Genere Corpo | N/A |
| Nome serie | N/A |
| Nr. Poli | N/A |
| Numero totale vie | N/A |
| Serie produttore | N/A |
| Tipo Clip | N/A |
| Tipo Connettore A | N/A |
| Classe ETIM | EC002255 |

Caratteristiche Termiche

Umidità atmosferica relativa: N/A

Caratteristiche Meccaniche

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Altezza: | N/A |
| Altezza rondella: | N/A |
| Cicli di inserzione: | N/A |
| Dim. DØ: | N/A |
| Diametro: | N/A |
| Diametro cavo min: | N/A |
| Diametro conduttori max: | N/A |
| Diametro filetto: | N/A |
| Diametro Pin: | 4 mm |
| Dim. B: | N/A |
| Dim. D: | N/A |
| Dim. dØ: | N/A |
| Fissaggio: | a pressione |
| Formato Fusibile: | N/A |
| Forza spina-presa: | N/A |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A |
| Dim. H: | N/A |
| Dim. L: | N/A |
| Larghezza dado: | N/A |
| Lunghezza Cavetto: | N/A |
| Lunghezza filetto: | N/A |
| Materiale Corpo: | Nylon 66 |
| Montaggio: | Volante |
| Placcatura: | N/A |
| Dim. S: | N/A |
| Sezione conduttori: | 0,2-4 mm ² |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Altezza dado | N/A |
| Dim. B | N/A |
| Coperchio | N/A |
| Dim. D2 | N/A |
| Diametro cavo | N/A |
| Diametro cavo nom | N/A |
| Diametro Esterno | N/A |
| Diametro Interno | N/A |
| Dim. A | N/A |
| Dim. C | N/A |
| Dimensione chiave | N/A |
| Dim. F | N/A |
| Formato Corpo | N/A |
| Foro fissaggio | N/A |
| Grado di protezione | N/A |
| Guarnizioni preinstallate | N/A |
| Inserti | N/A |
| Larghezza | N/A |
| Lunghezza | N/A |
| Lunghezza Contatto | N/A |
| Materiale Contatti | Ottone nichelato |
| Materiale Isolamento | N/A |
| n. o-ring | N/A |
| Polarità | N/A |
| Schema | N/A |
| Tipo Keystone | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.