



20-119-K

Kit 2 spine banana ø4mm - con aggancio a scatto - Rossa e Nera

Spina Banana - Nylon 66 - Ottone nichelato

CE

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Corrente di Ripple:	N/A
Dielettrico:	N/A
Frequenza max:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza max:	N/A
Rigidità dielettrica:	N/A
Tensione di tenuta:	N/A
Tensione max:	450 V
Tipo Schermatura:	N/A
Vita utile:	N/A

Capacità	N/A
Corrente max	32 A
Frequenza	N/A
Frequenza max	N/A
Impedenza	N/A
Resistenza ESR	N/A
Schermatura	N/A
Tensione Isolamento	N/A
Tipo condensatore	N/A
Tolleranza capacità	N/A

Caratteristiche Generali

Tipo Connnettore B:	N/A
Adatto per:	N/A
Adatto per placca:	N/A
Canali:	N/A
Codice produttore:	N/A
Configurazione Poli:	N/A
Genere:	Spina
Genere B:	N/A
Genere Corpo:	N/A
Nome serie:	N/A
Nr. Poli:	N/A
Numero totale vie:	N/A
Serie produttore:	N/A
Tipo Clip:	N/A
Tipo Connnettore A:	N/A
Classe ETIM:	EC002255

Tipo Connnettore A	N/A
Adatto per cavo RG	N/A
Adatto per tipo conduttore	N/A
Categoria	N/A
Colore RAL	N/A
Formato	N/A
Genere A	N/A
Genere Contatto	N/A
Ingressi e uscite	N/A
Tipo Confezione	Sacchetto
n. terminali	N/A
Serie Fornitore	N/A
Sezione AWG	N/A
Tipo Connnettore	Banana
Tipo Connnettore B	N/A
Marca	Alpha elettronica

Caratteristiche Termiche

Umidità atmosferica relativa: N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza:	N/A
Altezza rondella:	N/A
Cicli di inserzione:	N/A
Dim. DØ:	N/A
Diametro:	N/A
Diametro cavo min:	N/A
Diametro conduttori max:	N/A
Diametro filetto:	N/A
Diametro Pin:	4 mm
Dim. B:	N/A
Dim. D:	N/A
Dim. dØ:	N/A
Fissaggio:	a pressione
Formato Fusibile:	N/A
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Dim. H:	N/A
Dim. L:	N/A
Larghezza dado:	N/A
Lunghezza Cavetto:	N/A
Lunghezza filetto:	N/A
Materiale Corpo:	Nylon 66
Montaggio:	Volante
Placcatura:	N/A
Dim. S:	N/A
Sezione conduttori:	0,2-4 mm ²

Altezza dado	N/A
Dim. B	N/A
Coperchio	N/A
Dim. D2	N/A
Diametro cavo	N/A
Diametro cavo nom	N/A
Diametro Esterno	N/A
Diametro Interno	N/A
Dim. A	N/A
Dim. C	N/A
Dimensione chiave	N/A
Dim. F	N/A
Formato Corpo	N/A
Foro fissaggio	N/A
Grado di protezione	N/A
Guarnizioni preinstallate	N/A
Inserti	N/A
Larghezza	N/A
Lunghezza	N/A
Lunghezza Contatto	N/A
Materiale Contatti	Ottone nichelato
Materiale Isolamento	N/A
n. o-ring	N/A
Polarità	N/A
Schema	N/A
Tipo Keystone	N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.