

## 20-14

Spina banana professionale - Rossa

Spina Banana - Rosso - Dritto - PVC - Ottone nichelato - a vite



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Corrente di Ripple:        | N/A |
| Frequenza:                 | N/A |
| Frequenza min:             | N/A |
| Rigidità dielettrica:      | N/A |
| Tipo condensatore:         | N/A |
| Tolleranza capacità:       | N/A |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Capacità           | N/A |
| Dielettrico        | N/A |
| Frequenza max      | N/A |
| Resistenza ESR     | N/A |
| Tensione di tenuta | N/A |
| Tipo Schermatura   | N/A |
| Vita utile         | N/A |

### Caratteristiche Generali

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Adatto per placca:   | N/A      |
| Colore:              | Rosso    |
| Configurazione Poli: | N/A      |
| Genere A:            | N/A      |
| Ingressi e uscite:   | N/A      |
| Numero totale vie:   | N/A      |
| Tipo Connettore A:   | N/A      |
| Classe ETIM:         | EC002255 |

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Orientamento      | Dritto            |
| Colore RAL        | N/A               |
| Genere            | Spina             |
| Genere B          | N/A               |
| Tipo Confezione   | Sacchetto         |
| Tipo Connettore   | Banana            |
| Tipo Connettore B | N/A               |
| Marca             | Alpha elettronica |

### Caratteristiche Meccaniche

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Altezza dado:              | N/A              |
| Cicli di inserzione:       | N/A              |
| Diametro:                  | N/A              |
| Diametro filetto:          | N/A              |
| Dimensione chiave:         | N/A              |
| Forza spina-presa:         | N/A              |
| Guarnizioni preinstallate: | N/A              |
| Lunghezza:                 | N/A              |
| Materiale Contatti:        | Ottone nichelato |
| Montaggio:                 | Volante          |
| Tipo contatto:             | a vite           |

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Altezza rondella                   | N/A  |
| Coperchio                          | N/A  |
| Diametro cavo                      | N/A  |
| Diametro Pin                       | 4 mm |
| Fissaggio                          | N/A  |
| Guarnizioni incluse non installate | N/A  |
| Larghezza dado                     | N/A  |
| Lunghezza filetto                  | N/A  |
| Materiale Corpo                    | PVC  |
| Terminazione                       | N/A  |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

