

## 201-441

Connettore Maschio Volante - 1500V - Per cavo 10mm<sup>2</sup>

Connettore Fotovoltaico - Maschio - 1500V - a crimpare - Volante - 10-16mm<sup>2</sup>



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Applicazione condensatore: | N/A    |
| Corrente di Ripple:        | N/A    |
| Dielettrico:               | N/A    |
| Frequenza max:             | N/A    |
| Resistenza ESR:            | N/A    |
| Tensione di tenuta:        | N/A    |
| Tensione max:              | 1500 V |
| Tipo Schermatura:          | N/A    |
| Vita utile:                | N/A    |

|                      |      |
|----------------------|------|
| Capacità             | N/A  |
| Corrente max         | 30 A |
| Frequenza            | N/A  |
| Frequenza min        | N/A  |
| Rigidità dielettrica | N/A  |
| Tensione Isolamento  | 6 KV |
| Tipo condensatore    | N/A  |
| Tolleranza capacità  | N/A  |

### Caratteristiche Generali

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Adatto per placca: | N/A       |
| Colore RAL:        | N/A       |
| Genere:            | Presca    |
| Genere B:          | N/A       |
| Genere Corpo:      | Maschio   |
| Tipo Confezione:   | Sacchetto |
| Tipo Connettore A: | N/A       |
| Classe ETIM:       | EC002928  |
| Serie:             | GF4       |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Colore              | Nero              |
| Configurazione Poli | N/A               |
| Genere A            | N/A               |
| Genere Contatto     | Maschio           |
| Ingressi e uscite   | N/A               |
| Numero totale vie   | N/A               |
| Tipo Connettore B   | N/A               |
| Marca               | Alpha elettronica |

### Caratteristiche Termiche

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Classe di infiammabilità: | UL94V-0 |
|---------------------------|---------|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Altezza dado:              | N/A                   |
| Cicli di inserzione:       | N/A                   |
| Diametro:                  | N/A                   |
| Diametro cavo max:         | 16,2 mm               |
| Diametro filetto:          | N/A                   |
| Fissaggio:                 | N/A                   |
| Grado di protezione:       | IP65                  |
| Guarnizioni preinstallate: | N/A                   |
| Larghezza dado:            | N/A                   |
| Lunghezza filetto:         | N/A                   |
| Materiale Corpo:           | PPO                   |
| Sezione conduttori:        | 10-16 mm <sup>2</sup> |
| Tipo contatto:             | a crimpare            |

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Altezza rondella                   | N/A           |
| Coperchio                          | N/A           |
| Diametro cavo                      | N/A           |
| Diametro cavo min                  | 10,5 mm       |
| Dimensione chiave                  | N/A           |
| Forza spina-presa                  | N/A           |
| Guarnizioni incluse non installate | N/A           |
| Guidacavo                          | N/A           |
| Lunghezza                          | N/A           |
| Materiale Contatti                 | Rame stagnato |
| Montaggio                          | Volante       |
| Terminazione                       | N/A           |

## Disegni Tecnici

