

## 22-30-022

Presa faston preisolata - 5,2x0,5mm - per cavo 0,5-1,5mm<sup>2</sup>

Presa - faston 5,2 - 0.5-1.5mm<sup>2</sup>



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Corrente di Ripple:        | N/A |
| Dielettrico:               | N/A |
| Frequenza max:             | N/A |
| Resistenza ESR:            | N/A |
| Tensione di tenuta:        | N/A |
| Tipo Schermatura:          | N/A |
| Vita utile:                | N/A |

|                      |      |
|----------------------|------|
| Capacità             | N/A  |
| Corrente max         | 10 A |
| Frequenza            | N/A  |
| Frequenza min        | N/A  |
| Rigidità dielettrica | N/A  |
| Tipo condensatore    | N/A  |
| Tolleranza capacità  | N/A  |

### Caratteristiche Generali

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Adatto per placca: | N/A       |
| Colore RAL:        | N/A       |
| Genere:            | Presa     |
| Genere B:          | N/A       |
| Tipo Confezione:   | Sacchetto |
| Sezione AWG:       | AWG 22-16 |
| Tipo Connettore A: | N/A       |
| Classe ETIM:       | EC000516  |

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Colore              | Rosso      |
| Configurazione Poli | N/A        |
| Genere A            | N/A        |
| Ingressi e uscite   | N/A        |
| Numero totale vie   | N/A        |
| Tipo Connettore     | faston 5,2 |
| Tipo Connettore B   | N/A        |
| Marca               | JOIN       |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Altezza dado:                       | N/A    |
| Dim. B:                             | 6,5 mm |
| Coperchio:                          | N/A    |
| Diametro:                           | N/A    |
| Diametro filetto:                   | N/A    |
| Dim. dØ:                            | 1,7 mm |
| Foro fissaggio:                     | N/A    |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A    |
| Guidacavo:                          | N/A    |
| Dim. L:                             | 20 mm  |
| Lunghezza:                          | N/A    |
| Materiale Contatti:                 | Ottone |
| Dim. S:                             | 0,5 mm |
| Terminazione:                       | N/A    |

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Altezza rondella          | N/A                     |
| Cicli di inserzione       | N/A                     |
| Dim. DØ                   | 3,8 mm                  |
| Diametro cavo             | N/A                     |
| Dimensione chiave         | N/A                     |
| Fissaggio                 | N/A                     |
| Forza spina-presa         | N/A                     |
| Guarnizioni preinstallate | N/A                     |
| Dim. H                    | 10 mm                   |
| Larghezza dado            | N/A                     |
| Lunghezza filetto         | N/A                     |
| Materiale Isolamento      | PE                      |
| Sezione conduttori        | 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> |
| Tipo contatto             | faston 4.8mm            |

## Disegni Tecnici

