

## 20-120-2

Spina banana Ø4mm - con presa passante - Nera

Spina Banana - Nero - Dritto - PVC - Ottone nichelato - a pressione



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Applicazione condensatore: | N/A  |
| Caratteristica:            | N/A  |
| Corrente max:              | 32 A |
| Frequenza:                 | N/A  |
| Frequenza min:             | N/A  |
| Potenza:                   | N/A  |
| Resistenza ESR:            | N/A  |
| Tensione di lavoro:        | N/A  |
| Tensione max:              | 50 V |
| Tipo Schermatura:          | N/A  |
| Tolleranza capacità:       | N/A  |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Capacità             | N/A |
| Corrente di Ripple   | N/A |
| Dielettrico          | N/A |
| Frequenza max        | N/A |
| Potenza              | N/A |
| Resistenza           | N/A |
| Rigidità dielettrica | N/A |
| Tensione di tenuta   | N/A |
| Tipo condensatore    | N/A |
| Tolleranza           | N/A |
| Vita utile           | N/A |

### Caratteristiche Generali

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Adatto per placca:   | N/A       |
| Colore:              | Nero      |
| Configurazione Poli: | N/A       |
| Genere A:            | N/A       |
| Tipo Confezione:     | Sacchetto |
| Ingressi e uscite:   | N/A       |
| Tipo Connettore:     | Banana    |
| Tipo Connettore B:   | N/A       |
| Classe ETIM:         | EC002255  |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Orientamento            | Dritto            |
| Colore RAL              | N/A               |
| Genere                  | Spina             |
| Genere B                | N/A               |
| Genere di potenziometro | N/A               |
| Numero totale vie       | N/A               |
| Tipo Connettore A       | N/A               |
| Tipo Potenziometro      | N/A               |
| Marca                   | Alpha elettronica |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Altezza dado:              | N/A         |
| Angolo di rotazione:       | N/A         |
| Coperchio:                 | N/A         |
| Diametro albero:           | N/A         |
| Diametro cavo max:         | 4 mm        |
| Diametro Pin:              | 4 mm        |
| Fissaggio:                 | N/A         |
| Forza spina-presa:         | N/A         |
| Guarnizioni preinstallate: | N/A         |
| Lunghezza:                 | N/A         |
| Lunghezza filetto:         | N/A         |
| Materiale Corpo:           | PVC         |
| Montaggio:                 | volante     |
| Superficie albero:         | N/A         |
| Tipo contatto:             | a pressione |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Altezza rondella                   | N/A              |
| Cicli di inserzione                | N/A              |
| Diametro                           | N/A              |
| Diametro cavo                      | N/A              |
| Diametro filetto                   | N/A              |
| Dimensione chiave                  | N/A              |
| Foro fissaggio                     | N/A              |
| Guarnizioni incluse non installate | N/A              |
| Larghezza dado                     | N/A              |
| Lunghezza albero                   | N/A              |
| Materiale Contatti                 | Ottone nichelato |
| Materiale Pista                    | N/A              |
| Spaziatura derivazioni             | N/A              |
| Terminazione                       | N/A              |

## Disegni Tecnici

