

200-412

Connettore MC4 Femmina Volante - 1.000V - Per cavo 10mm² - Stäubli PV-KBT4/10II

Connettore Fotovoltaico - MC4 - Femmina - 1000V - a crimpare - Volante - 10mm²



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Corrente max:	45 A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Resistenza ESR:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione Isolamento:	6 KV
Tipo condensatore:	N/A
Tolleranza:	N/A
Vita utile:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Dielettrico	N/A
Frequenza max	N/A
Potenza	N/A
Resistenza	N/A
Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di tenuta	N/A
Tensione max	1000 V
Tipo Schermatura	N/A
Tolleranza capacità	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Colore RAL:	N/A
Genere:	Presca
Genere B:	N/A
Tipo Confezione:	Sacchetto
Genere di potenziometro:	N/A
Numero totale vie:	N/A
Serie produttore:	Solarline
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Potenziometro:	N/A
Marca:	Stäubli

Colore	Nero
Configurazione Poli	N/A
Genere A	N/A
Genere Contatto	Femmina
Genere Corpo	Maschio
Ingressi e uscite	N/A
Serie Fornitore	PV-KBT4/10II
Tipo Connettore	MC4
Tipo Connettore B	N/A
Classe ETIM	EC002928

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità: UL94V-0

Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Angolo di rotazione:	N/A
Coperchio:	N/A
Diametro albero:	N/A
Diametro cavo max:	8,8 mm
Diametro filetto:	N/A
Fissaggio:	N/A
Grado di protezione:	IP65
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Larghezza dado:	N/A
Lunghezza albero:	N/A
Materiale Pista:	N/A
Sezione conduttori:	10 mm ²
Superficie albero:	N/A
Tipo contatto:	a crimpare

Altezza rondella	N/A
Cicli di inserzione	N/A
Diametro	N/A
Diametro cavo	N/A
Diametro cavo min	5,9 mm
Dimensione chiave	N/A
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Lunghezza	N/A
Lunghezza filetto	N/A
Montaggio	Volante
Spaziatura derivazioni	N/A
Terminazione	N/A