



200-610

Fusibile in linea 20A con cavo assemblato - Stäubli MC4-Evo 2

Il fusibile in linea MC4-Evo 2 (PV-K/ILF3) con connessione a crimpare garantisce una connessione duratura e stabile rispetto alle clip omega convenzionali: minima perdita di energia, bassa generazione di calore.

Fusibile in linea 20A con cavo assemblato - MC4 Evo 2 - 1500V - Volante - 4-6mm²



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Corrente max:	20 A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Resistenza ESR:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione Isolamento:	8 KV
Tipo condensatore:	N/A
Tolleranza:	N/A
Vita utile:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Dielettrico	N/A
Frequenza max	N/A
Potenza	N/A
Resistenza	N/A
Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di tenuta	N/A
Tensione max	1500 V
Tipo Schermatura	N/A
Tolleranza capacità	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Colore:	Nero
Configurazione Poli:	N/A
Genere B:	N/A
Genere Corpo:	Maschio+Femmina
Ingressi e uscite:	N/A
Serie Fornitore:	Stäubli MC4-Evo 2
Tipo Connettore:	MC4 Evo 2
Tipo Connettore B:	N/A
Classe ETIM:	EC002928
Serie:	PV-K/1500ILF3-20/6E-0059

Codice produttore	PV-K/ILF3
Colore RAL	N/A
Genere A	N/A
Tipo Confezione	Scatola
Genere di potenziometro	N/A
Numero totale vie	N/A
Serie produttore	PV-K/ILF3
Tipo Connettore A	N/A
Tipo Potenziometro	N/A
Marca	Stäubli

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0
---------------------------	---------

Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Angolo di rotazione:	N/A
Coperchio:	N/A
Diametro albero:	N/A
Diametro filetto:	N/A
Fissaggio:	N/A
Grado di protezione:	IP65
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Dim. L:	590 mm
Lunghezza:	N/A
Lunghezza filetto:	N/A
Materiale Corpo:	PA, EVA, XLPE
Montaggio:	Volante
Spaziatura derivazioni:	N/A
Terminazione:	N/A

Altezza rondella	N/A
Cicli di inserzione	N/A
Diametro	N/A
Diametro cavo	N/A
Dimensione chiave	N/A
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Larghezza dado	N/A
Lunghezza albero	N/A
Materiale Contatti	Rame stagnato
Materiale Pista	N/A
Sezione conduttori	4-6 mm ²
Superficie albero	N/A