



200-620

Giunto a Y con cavi fotovoltaici 2 maschi 1 femmina - Stäubli MC4-Evo 2 - 50cm

Lo splitter a Y MC4-Evo 2 ha la certificazione TÜV Rheinland e garantisce una connessione stabile a lungo termine in stringhe di pannelli fotovoltaici (DC). Il prodotto minimizza le perdite di energia e la generazione di calore. Materiali robusti ed affidabili.

Input: 2 spine

Output: 1 presa

Utilizzare solo con connettori Staubli originali.

Giunto a Y con cavi MM+F - MC4 Evo 2 - 1500V - Rame stagnato - Volante - 4-6mm²

STÄUBLI

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Corrente max:	53 A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Resistenza ESR:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione Isolamento:	8 KV
Tipo condensatore:	N/A
Tolleranza:	N/A
Vita utile:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Dielettrico	N/A
Frequenza max	N/A
Potenza	N/A
Resistenza	N/A
Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di tenuta	N/A
Tensione max	1500 V
Tipo Schermatura	N/A
Tolleranza capacità	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Colore:	Nero
Configurazione Poli:	N/A
Genere A:	N/A
Tipo Confezione:	Sacchetto
Genere di potenziometro:	N/A
Numero totale vie:	N/A
Serie produttore:	PV-K/SPL-Y-6-15/15-15EPP/ES-0050
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Potenziometro:	N/A
Marca:	Stäubli

Codice produttore	32.0333
Colore RAL	N/A
Genere	Adattatore
Genere B	N/A
Genere Corpo	Maschio+Femmina
Ingressi e uscite	N/A
Serie Fornitore	Stäubli MC4-Evo 2
Tipo Connettore	MC4 Evo 2
Tipo Connettore B	N/A
Classe ETIM	EC002928
Serie	Evo2

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità: UL94V-0

Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Angolo di rotazione:	N/A
Coperchio:	N/A
Diametro albero:	N/A
Diametro filetto:	N/A
Fissaggio:	N/A
Grado di protezione:	IP68
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Dim. L:	500 mm
Lunghezza:	N/A
Lunghezza filetto:	N/A
Materiale Corpo:	PA, EVA, XLPE
Montaggio:	Volante
Spaziatura derivazioni:	N/A
Terminazione:	N/A

Altezza rondella	N/A
Cicli di inserzione	N/A
Diametro	N/A
Diametro cavo	N/A
Dimensione chiave	N/A
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Guidacavo	N/A
Larghezza dado	N/A
Lunghezza albero	N/A
Materiale Contatti	Rame stagnato
Materiale Pista	N/A
Sezione conduttori	4-6 mm ²
Superficie albero	N/A
Tipo contatto	Rame stagnato

Disegni Tecnici

