

## 21-52

Pinza coccodrillo isolata - Nera

Coccodrillo - Nero - Acciaio - a saldare



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Applicazione condensatore: | N/A  |
| Caratteristica:            | N/A  |
| Corrente max:              | 5 A  |
| Frequenza:                 | N/A  |
| Frequenza min:             | N/A  |
| Potenza:                   | N/A  |
| Resistenza ESR:            | N/A  |
| Tensione di lavoro:        | N/A  |
| Tensione max:              | 50 V |
| Tipo Schermatura:          | N/A  |
| Tolleranza capacità:       | N/A  |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Capacità             | N/A |
| Corrente di Ripple   | N/A |
| Dielettrico          | N/A |
| Frequenza max        | N/A |
| Potenza              | N/A |
| Resistenza           | N/A |
| Rigidità dielettrica | N/A |
| Tensione di tenuta   | N/A |
| Tipo condensatore    | N/A |
| Tolleranza           | N/A |
| Vita utile           | N/A |

### Caratteristiche Generali

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Adatto per placca: | N/A               |
| Colore RAL:        | N/A               |
| Genere A:          | N/A               |
| Tipo Confezione:   | PolyBag           |
| Ingressi e uscite: | N/A               |
| Tipo Connettore A: | N/A               |
| Tipo Potenzimetro: | N/A               |
| Marca:             | Alpha elettronica |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Colore                  | Nero     |
| Configurazione Poli     | N/A      |
| Genere B                | N/A      |
| Genere di potenziometro | N/A      |
| Numero totale vie       | N/A      |
| Tipo Connettore B       | N/A      |
| Classe ETIM             | EC001195 |

### Caratteristiche Meccaniche

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Altezza dado:                       | N/A       |
| Angolo di rotazione:                | N/A       |
| Coperchio:                          | N/A       |
| Diametro albero:                    | N/A       |
| Diametro filetto:                   | N/A       |
| Fissaggio:                          | N/A       |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A       |
| Guidacavo:                          | N/A       |
| Lunghezza:                          | N/A       |
| Lunghezza filetto:                  | N/A       |
| Materiale Pista:                    | N/A       |
| Superficie albero:                  | N/A       |
| Tipo contatto:                      | a saldare |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Altezza rondella          | N/A     |
| Cicli di inserzione       | N/A     |
| Diametro                  | N/A     |
| Diametro cavo             | N/A     |
| Dimensione chiave         | N/A     |
| Forza spina-presa         | N/A     |
| Guarnizioni preinstallate | N/A     |
| Larghezza dado            | N/A     |
| Lunghezza albero          | N/A     |
| Materiale Corpo           | Acciaio |
| Spaziatura derivazioni    | N/A     |
| Terminazione              | N/A     |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

