



## 22-58-10.5

Terminale ad occhiello preisolato - 10,5mm - Adatto per cavo 4,0-6,0mm<sup>2</sup>

Confezione contenente 100 pezzi

Occhiello

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Caratteristica:            | N/A |
| Dielettrico:               | N/A |
| Frequenza max:             | N/A |
| Potenza:                   | N/A |
| Resistenza:                | N/A |
| Rigidità dielettrica:      | N/A |
| Tensione di tenuta:        | N/A |
| Tipo Schermatura:          | N/A |
| Tolleranza capacità:       | N/A |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Capacità           | N/A |
| Corrente di Ripple | N/A |
| Frequenza          | N/A |
| Frequenza min      | N/A |
| Potenza            | N/A |
| Resistenza ESR     | N/A |
| Tensione di lavoro | N/A |
| Tipo condensatore  | N/A |
| Tolleranza         | N/A |
| Vita utile         | N/A |

### Caratteristiche Generali

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Adatto per placca: | N/A       |
| Colore RAL:        | N/A       |
| Genere A:          | N/A       |
| Tipo Confezione:   | Scatola   |
| Ingressi e uscite: | N/A       |
| Sezione AWG:       | AWG 12-10 |
| Tipo Connettore B: | N/A       |
| Classe ETIM:       | EC001052  |

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Colore                  | Giallo            |
| Configurazione Poli     | N/A               |
| Genere B                | N/A               |
| Genere di potenziometro | N/A               |
| Numero totale vie       | N/A               |
| Tipo Connettore A       | N/A               |
| Tipo Potenziometro      | N/A               |
| Marca                   | Alpha elettronica |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Altezza dado:                       | N/A     |
| Angolo di rotazione:                | N/A     |
| Cicli di inserzione:                | N/A     |
| Dim. DØ:                            | 6,7 mm  |
| Diametro:                           | N/A     |
| Diametro cavo:                      | N/A     |
| Dimensione chiave:                  | N/A     |
| Fissaggio:                          | N/A     |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A     |
| Guidacavo:                          | N/A     |
| Dim. L:                             | 33,7 mm |
| Lunghezza:                          | N/A     |
| Lunghezza filetto:                  | N/A     |
| Materiale Isolamento:               | PE      |
| Spaziatura derivazioni:             | N/A     |
| Terminazione:                       | N/A     |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Altezza rondella          | N/A              |
| Dim. B                    | 15 mm            |
| Coperchio                 | N/A              |
| Dim. D2                   | 10,5 mm          |
| Diametro albero           | N/A              |
| Diametro filetto          | N/A              |
| Dim. F                    | 13,7 mm          |
| Forza spina-presa         | N/A              |
| Guarnizioni preinstallate | N/A              |
| Dim. H                    | 12,5 mm          |
| Larghezza dado            | N/A              |
| Lunghezza albero          | N/A              |
| Materiale Corpo           | Ottone nichelato |
| Materiale Pista           | N/A              |
| Superficie albero         | N/A              |
| Tipo contatto             | a crimpare       |

## Disegni Tecnici

