

## 22-70-003

Giunzioni autosaldanti termoretraibili AWG16-14 - 1,50-2,50mm<sup>2</sup> - blu

Giunzioni Autosaldanti - Poliolefina - Blu - 2:1 - 4.5mm



## Dati del Prodotto

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Accessori inclusi:                  | N/A                       |
| Applicazione CPR:                   | N/A                       |
| Attenuazione nominale:              | N/A                       |
| Campionamento colore:               | N/A                       |
| Formazione cavo:                    | N/A                       |
| Classe CPR:                         | N/A                       |
| Colore:                             | Blu                       |
| Colore connettori:                  | N/A                       |
| Corpo connettori:                   | N/A                       |
| Costruzione:                        | N/A                       |
| Diametro cavo:                      | N/A                       |
| Guaina cavo:                        | N/A                       |
| Tipo cavo:                          | N/A                       |
| Lunghezza Cavo:                     | N/A                       |
| Materiale conduttori:               | N/A                       |
| Nome commerciale:                   | N/A                       |
| Perdita di inserzione:              | N/A                       |
| Portata:                            | N/A                       |
| Profondità colore:                  | N/A                       |
| Raggio di curvatura min (dinamico): | N/A                       |
| Risoluzione massima:                | N/A                       |
| Sezione cavo:                       | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Stagno:                             | Lega sn42Bi58             |
| Standard supportati:                | N/A                       |
| Temperatura di lavoro:              | -55 / 125 °C              |
| Tensione isolamento:                | 600 V                     |
| Tensione minima:                    | N/A                       |
| Forma Cavo:                         | N/A                       |
| Tipo fibra:                         | N/A                       |
| Velocità:                           | N/A                       |

## Connettore A

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Tipo Connettore A: | N/A |
| Diametro esterno:  | N/A |

## Connettore B

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Tipo Connettore B: | N/A |
|--------------------|-----|

## Caratteristiche Generali

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Tipo Confezione: | Sacchetto         |
| Marca:           | Alpha elettronica |

## Caratteristiche Meccaniche

|       |     |
|-------|-----|
| Peso: | N/A |
|-------|-----|

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Adatto per                    | N/A         |
| Applicazioni                  | N/A         |
| AWG cavo                      | 16 - 14     |
| Cat.                          | N/A         |
| ChipSet                       | N/A         |
| Collegamenti                  | N/A         |
| Colore cavo                   | N/A         |
| Compatibile 3D                | N/A         |
| Corrente di ricarica          | N/A         |
| Diametro                      | 4,5 mm      |
| Finitura contatto             | N/A         |
| Impedenza                     | N/A         |
| Interruttore                  | N/A         |
| Materiale                     | Poliolefina |
| Modalità                      | N/A         |
| Nome tecnico                  | N/A         |
| Perdita di ritorno            | N/A         |
| Potenza di ricarica           | N/A         |
| Raggio di curvatura min       | N/A         |
| Restringimento                | 2:1         |
| Schermatura                   | N/A         |
| Sezione conduttori            | N/A         |
| Standard                      | N/A         |
| Tecnologia                    | N/A         |
| Temperatura di restringimento | 130 - 150   |
| Tensione massima              | N/A         |
| Terminazioni                  | N/A         |
| Tipo conduttori               | N/A         |
| Tipologia                     | N/A         |
| Versione HDCP                 | N/A         |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Tipo Connettore A | N/A |
| Lunghezza pin     | N/A |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Tipo Connettore B | N/A |
|-------------------|-----|

|             |          |
|-------------|----------|
| Classe ETIM | EC000516 |
|-------------|----------|

## Disegni Tecnici

