

## 23-045S/14-3

Multipresa con 2 prese Universali Italia P40 e 4 Italia bipasso 10-16A - Interruttore - Cavo 3m - Spina 16A a 90° - Bianca

Multipresa - Prese: 4 Bipasso 2P+T 10/16A, 2 Universali 2P+T 10/16A - Spina: Italia 16A 2P+T S17 a 90° - Bianco - Cavo: 3m - Con interruttore luminoso



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	N/A
Corrente di quiescenza:	N/A
Tensione alimentazione DC::	N/A
Tipo Alimentazione:	N/A

Corrente di allarme	N/A
Potenza max collegabile	3680 W
Tensione max	250 V
Tipo batterie	N/A

### Caratteristiche Meccaniche

Accensione:	Con interruttore luminoso
Anti-manomissione:	N/A
Colore cavo:	Bianco
Dimensioni base:	N/A
Cavo:	3 m
Materiale corpo:	Termoplastico rinforzato
Nr. piedini di livellamento:	N/A
Nr. ruote con freno:	N/A
Carico utile statico:	N/A
Profondità utile max:	N/A
Protezioni:	Messa a terra per ogni presa
Regolazione verticale:	N/A
Sistemi sicurezza:	Alveoli protetti da contatti accidentali, Prese con protezione bimbi

Apertura	N/A
Cavo Alimentazione	H05VV-F 3G1 3x1,0mm <sup>2</sup>
Con freno	N/A
Grado di protezione	N/A
Materiale contatti	Lega di rame
Nr. max. ripiani	N/A
Nr. punti di aggancio	N/A
Nr. ruote senza freno	N/A
Carico utile statico su ruote	N/A
Profondità utile min	N/A
Regolazione orizzontale	N/A
Serratura	N/A
Umidità atmosferica relativa	N/A

### Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	N/A
-------------------------	-----

### Installazione

Ambiente di utilizzo:	N/A
Modalità di connessione:	N/A
Raggio di copertura:	N/A

Area di copertura	N/A
Montaggio	N/A

Alpha Eletttronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Eletttronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Generali

Assemblaggio:	N/A
Contenuto confezione:	N/A
Durata batterie:	N/A
Funzioni aggiuntive:	N/A
Indicazione ottica:	N/A
Nr. Anelli:	N/A
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A:	4
N. prese Universali 2P+T 10/16A:	2
Prese:	4 Bipasso 2P+T 10/16A, 2 Universali 2P+T 10/16A
Tipo Confezione:	Scatola appendibile
Sensore sostituibile:	N/A
Tipo di spina:	Italia 16A 2P+T S17 a 90°
Tipo di prese:	Bipasso P17/11, Universale Italia P40
Classe ETIM:	EC000330

Colore	N/A
Display	N/A
Durata sensore	N/A
Indicazione acustica	N/A
Minimo livello sonoro	N/A
Nr. Porte	N/A
Numero di Prese Totali	6
Piattaforme compatibili	N/A
Protezione attiva	N/A
Rilevazione	N/A
Soglie d'intervento allarme	N/A
Tipo di cabinet	N/A
Tipo parte	N/A

## Montanti

Tipo montanti:	N/A
----------------	-----

Tipo montanti	N/A
---------------	-----

## Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali:	N/A
Punti di chiusura pannelli laterali:	N/A
Tipo chiusura pannelli laterali:	N/A

Pannelli laterali asportabili	N/A
Serratura pannelli laterali	N/A

## Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore:	N/A
Porta posteriore reversibile:	N/A
Serratura pannello posteriore:	N/A

Pannello posteriore asportabile	N/A
Punti di chiusura porta posteriore	N/A
Tipo chiusura pannello posteriore	N/A

## Porta anteriore

Apertura max:	N/A
Porta anteriore asportabile:	N/A
Punti di chiusura porta anteriore:	N/A
Tipo chiusura porta anteriore:	N/A

Aspetto porta anteriore	N/A
Porta anteriore reversibile	N/A
Serratura porta anteriore	N/A

## Tetto

Predisposizione per ventilazione:	N/A
-----------------------------------	-----

## Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo:	N/A
--	-----