



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Batterie incluse:	N/A
Consumo energetico operativo:	N/A
Corrente di allarme:	N/A
Frequenza:	N/A
Tens. funzionamento AC:	N/A
Tens. funzionamento DC:	N/A
Tipo Alimentazione:	N/A
Tipo Tensione:	N/A

23-090/10W

Luminaria prolungabile 10m - 10 portalampade E27 - IP44 - Bianca - Serie Lumis

Crea la tua atmosfera

Con questa luminaria potrai dare sfogo alla tua creatività e usarla in ogni evento o situazione, rendendo ogni momento più colorato e avvolgente. È provvista di 10 portalampade E27 con foro di fissaggio che ne agevolano l'installazione.

Dati tecnici:

Tensione funzionamento: 230Vac
 Frequenza: 50/60Hz
 Potenza Max lampada: 25W
 Numero portalampade: 10
 Tipo portalampade: E27
 Spaziatura Lampade: 75cm
 Lunghezza totale: 10m
 Grado di Protezione: IP44
 Spina tedesca 2 Poli IP44
 Sezione cavo: H05VV-F 2X0,75m2
 Colore cavo: Nero
 Temp. funzionamento: -10°C,+40°C

Precauzioni

- Scollegare la spina di alimentazione prima di sostituire la lampada o fare manutenzione.
- Prestare attenzione a NON toccare il portalampada se bagnato.
- Assicurarsi che la potenza massima della lampada non superi i 25W.

Note

Lampadine NON incluse.

Luminaria Prolungabile - E27 - Bianco - 230V

Classe Isolamento	N/A
Consumo energetico stand-by	N/A
Corrente di quiescenza	N/A
Potenza max collegabile	N/A
Tensione alimentazione DC:	N/A
Tensione max	230 V
Tipo batterie	N/A
Tolleranza d'ingresso	N/A



Scheda tecnica

Caratteristiche Meccaniche

Accensione:	N/A
Anti-manomissione:	N/A
Colore cavo:	N/A
Con interruttore:	N/A
Fissaggio:	N/A
Indicatore luminoso:	N/A
Materiale contatti:	N/A
Nr. max. ripiani:	N/A
Nr. punti di aggancio:	N/A
Nr. ruote senza freno:	N/A
Carico utile statico su ruote:	N/A
Profondità utile min:	N/A
Protezione sovratensione:	N/A
Regolazione orizzontale:	N/A
Serratura:	N/A
Sistemi sicurezza:	N/A

Apertura	N/A
Cavo Alimentazione	N/A
Con freno	N/A
Dimensioni base	N/A
Grado di protezione	N/A
Cavo	N/A
Materiale corpo	Termoplastico
Nr. piedini di livellamento	N/A
Nr. ruote con freno	N/A
Carico utile statico	N/A
Profondità utile max	N/A
Protezione sovraccarico	N/A
Protezioni	N/A
Regolazione verticale	N/A
Sezione	0,75 mm ²
Umidità atmosferica relativa	N/A

Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento:	N/A
-------------------------	-----

Installazione

Altezza d'installazione:	N/A
Area di copertura:	N/A
Compatibilità rack:	N/A
Modalità di connessione:	N/A
Raggio di copertura:	N/A
Unità rack:	N/A

Ambiente di utilizzo	N/A
Campo di rilevamento	N/A
Luogo d'impiego	N/A
Montaggio	N/A
Range max di movimento	N/A

Regolazioni

Livello di luminosità:	N/A
Periodo di accensione:	N/A

Livello di sensibilità	N/A
------------------------	-----

Caratteristiche Generali

Attacco B:	N/A
Adatto per:	Lampade 25W max
Attacco:	E27
Contenuto confezione:	N/A
Display:	N/A
Durata sensore:	N/A
Indicazione acustica:	N/A
Minimo livello sonoro:	N/A
Nr. Porte:	N/A
N. prese Europa/America 10A:	N/A
N. prese Italia 2P+T 16A:	N/A
N. prese Tedesche 2P+T 16A:	N/A
N. prese Universali 2P+T 10/16A:	N/A
N. prese Italia USB C:	N/A
Prese:	N/A
Tipo Confezione:	Scatola
Sensore sostituibile:	N/A
Tipo di spina:	N/A
Tipo di prese:	N/A
Tipo parte:	N/A
Marca:	Jolight

Attacco A	N/A
Assemblaggio	N/A
Colore	N/A
Tipo di spina	N/A
Durata batterie	N/A
Funzioni aggiuntive	N/A
Indicazione ottica	N/A
Nr. Anelli	N/A
N. prese Bipasso 2P+T 10/16A	N/A
N. prese Italia 2P+T 10A	N/A
N. prese Mondo 16A	N/A
Numero di Prese Totali	N/A
N. prese Italia USB A	N/A
Piattaforme compatibili	N/A
Protezione attiva	N/A
Rilevazione	N/A
Soglie d'intervento allarme	N/A
Tipo di cabinet	N/A
Principio di funzionamento	N/A
Classe ETIM	EC000401

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti: N/A

Corrente nominale: N/A

Potenza massima carico resistivo: N/A

Corrente istantanea max N/A

Potenza massima carico capacitivo N/A

Tensione commutabile max N/A

Montanti

Tipo montanti: N/A

Tipo montanti N/A

Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali: N/A

Punti di chiusura pannelli laterali: N/A

Tipo chiusura pannelli laterali: N/A

Pannelli laterali asportabili N/A

Serratura pannelli laterali N/A

Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore: N/A

Porta posteriore reversibile: N/A

Serratura pannello posteriore: N/A

Pannello posteriore asportabile N/A

Punti di chiusura porta posteriore N/A

Tipo chiusura pannello posteriore N/A

Porta anteriore

Apertura max: N/A

Porta anteriore asportabile: N/A

Punti di chiusura porta anteriore: N/A

Tipo chiusura porta anteriore: N/A

Aspetto porta anteriore N/A

Porta anteriore reversibile N/A

Serratura porta anteriore N/A

Tetto

Predisposizione per ventilazione: N/A

Fondo

Predisposizione per ingresso cavi fondo: N/A

Disegni Tecnici

