

## 23-22/2

Adattatore da presa mondo a spina America

Adattatore universale da viaggio a spina America, utilizzabile in più di 150 paesi nel mondo per alimentare tutti i dispositivi elettronici. In particolare utilizzabile in Europa, Regno Unito, Stati Uniti e Australia.

Adattatore - Prese: 1 Mondo 16A - Spina: America Dritta - Bianco



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Batterie incluse:             | N/A    |
| Consumo energetico operativo: | N/A    |
| Corrente di allarme:          | N/A    |
| Corrente max:                 | 10 A   |
| Potenza max collegabile:      | 1200 W |
| Tensione alimentazione DC::   | N/A    |
| Tensione max:                 | 120 V  |
| Tipo batterie:                | N/A    |
| Tolleranza d'ingresso:        | N/A    |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Classe Isolamento           | N/A |
| Consumo energetico stand-by | N/A |
| Corrente di quiescenza      | N/A |
| Frequenza                   | N/A |
| Tens. funzionamento AC      | N/A |
| Tens. funzionamento DC      | N/A |
| Tipo Alimentazione          | N/A |
| TipoTensione                | N/A |

### Caratteristiche Meccaniche

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Anti-manomissione:           | N/A                                      |
| Con freno:                   | N/A                                      |
| Dimensioni base:             | N/A                                      |
| Lunghezza fili:              | N/A                                      |
| Materiale corpo:             | Termoplastico rinforzato                 |
| Nr. piedini di livellamento: | N/A                                      |
| Nr. ruote con freno:         | N/A                                      |
| Carico utile statico:        | N/A                                      |
| Profondità utile max:        | N/A                                      |
| Protezione sovraccarico:     | N/A                                      |
| Regolazione orizzontale:     | N/A                                      |
| Serratura:                   | N/A                                      |
| Sistemi sicurezza:           | Alveoli protetti da contatti accidentali |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Apertura                      | N/A          |
| Con interruttore              | N/A          |
| Grado di protezione           | N/A          |
| Materiale contatti            | Lega di rame |
| Nr. max. ripiani              | N/A          |
| Nr. punti di aggancio         | N/A          |
| Nr. ruote senza freno         | N/A          |
| Carico utile statico su ruote | N/A          |
| Profondità utile min          | N/A          |
| Protezione sovratensione      | N/A          |
| Regolazione verticale         | N/A          |
| Sezione                       | N/A          |
| Umidità atmosferica relativa  | N/A          |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Termiche

Temp. di funzionamento: N/A

## Installazione

Altezza d'installazione: N/A

Area di copertura: N/A

Luogo d'impiego: N/A

Montaggio: N/A

Range max di movimento: N/A

Ambiente di utilizzo N/A

Campo di rilevamento N/A

Modalità di connessione N/A

Raggio di copertura N/A

## Regolazioni

Livello di luminosità: N/A

Periodo di accensione: N/A

Livello di sensibilità N/A

## Caratteristiche Generali

Attacco B: N/A

Adatto per: N/A

Attacco: N/A

Contenuto confezione: N/A

Display: N/A

Durata sensore: N/A

Indicazione acustica: N/A

Minimo livello sonoro: N/A

Nr. Porte: N/A

Piattaforme compatibili: N/A

Protezione attiva: N/A

Tipo Confezione: Scatola

Soglie d'intervento allarme: N/A

Tipo di cabinet: N/A

Principio di funzionamento: N/A

Classe ETIM: EC001513

Attacco A N/A

Assemblaggio N/A

Colore N/A

Tipo di spina N/A

Durata batterie N/A

Funzioni aggiuntive N/A

Indicazione ottica N/A

Nr. Anelli N/A

N. prese Mondo 16A 1

Prese 1 Mondo 16A

Rilevazione N/A

Sensore sostituibile N/A

Tipo di spina America Dritta

Tipo di prese Mondo

Tipo parte N/A

## Caratteristiche dei contatti

Configurazione contatti: N/A

Corrente nominale: N/A

Potenza massima carico resistivo: N/A

Corrente istantanea max N/A

Potenza massima carico capacitivo N/A

Tensione commutabile max N/A

## Montanti

Tipo montanti: N/A

Tipo montanti N/A

## Pannelli laterali

Aspetto pannelli laterali: N/A

Punti di chiusura pannelli laterali: N/A

Tipo chiusura pannelli laterali: N/A

Pannelli laterali asportabili N/A

Serratura pannelli laterali N/A

## Pannello posteriore

Aspetto pannello posteriore: N/A

Porta posteriore reversibile: N/A

Serratura pannello posteriore: N/A

Pannello posteriore asportabile N/A

Punti di chiusura porta posteriore N/A

Tipo chiusura pannello posteriore N/A

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Porta anteriore

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Apertura max:                      | N/A |
| Porta anteriore asportabile:       | N/A |
| Punti di chiusura porta anteriore: | N/A |
| Tipo chiusura porta anteriore:     | N/A |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Aspetto porta anteriore     | N/A |
| Porta anteriore reversibile | N/A |
| Serratura porta anteriore   | N/A |

## Tetto

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Predisposizione per ventilazione: | N/A |
|-----------------------------------|-----|

## Fondo

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Predisposizione per ingresso cavi fondo: | N/A |
|------------------------------------------|-----|

## Disegni Tecnici

Adattatore da Mondo a US

