



23-31-15N

Spina volante anti estrazione 16A 500V - 2 poli maschio - con pressacavo - IP20

Spina volante compatibile con il sistema Mazzeri. Ideale in applicazioni per spettacolo ed eventi.

Realizzata in polietilene antiurto.

Grande facilità di cablaggio.

Con dispositivo anti estrazione.

Spina AC - Dritto - 2P - 16A - 500V - Volante

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Corrente max:	16 A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Resistenza ESR:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione max:	500 V
Tipo Schermatura:	N/A
Tolleranza capacità:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Dielettrico	N/A
Frequenza max	N/A
Potenza	N/A
Resistenza	N/A
Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di tenuta	N/A
Tipo condensatore	N/A
Tolleranza	N/A
Vita utile	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Colore:	Nero
Configurazione Poli:	2P
Genere A:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag
Ingressi e uscite:	N/A
Tipo Connettore:	Mazzeri
Tipo Connettore B:	N/A
Classe ETIM:	EC003546

Orientamento	Dritto
Colore RAL	N/A
Genere	Spina
Genere B	N/A
Genere di potenziometro	N/A
Numero totale vie	N/A
Tipo Connettore A	N/A
Tipo Potenziometro	N/A
Marca	Alpha elettronica

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	50/0 °C
------------------------	---------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Angolo di rotazione:	N/A
Diametro:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Dimensione chiave:	N/A
Grado di protezione:	IP20
Guarnizioni preinstallate:	N/A
Lunghezza:	N/A
Lunghezza filetto:	N/A
Materiale Pista:	N/A
Sezione conduttori:	0,75-1,5 mm ²
Superficie albero:	N/A

Altezza rondella	N/A
Coperchio	N/A
Diametro albero	N/A
Diametro filetto	N/A
Fissaggio	N/A
Guarnizioni incluse non installate	N/A
Larghezza dado	N/A
Lunghezza albero	N/A
Materiale Corpo	UL 94V-2
Montaggio	Volante
Spaziatura derivazioni	N/A
Terminazione	N/A

Disegni Tecnici

