



23-31-16N

Presa volante anti estrazione 16A 500V - 2 poli femmina - con pressacavo - IP20

Presa volante compatibile con il sistema Mazzeri. Ideale in applicazioni per spettacolo ed eventi.

Realizzata in polietilene antiurto.

Grande facilità di cablaggio.

Con dispositivo anti estrazione.

Classe di infiammabilità: UL 94 V-2

Preso AC - Dritto - 16A - 500V - Volante

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Corrente max:	16 A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Resistenza ESR:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione max:	500 V
Tipo Schermatura:	N/A
Tolleranza capacità:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Dielettrico	N/A
Frequenza max	N/A
Potenza	N/A
Resistenza	N/A
Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di tenuta	N/A
Tipo condensatore	N/A
Tolleranza	N/A
Vita utile	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Colore:	Nero
Genere:	Preso
Genere B:	N/A
Genere di potenziometro:	N/A
Numero totale vie:	N/A
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Potenziometro:	N/A
Marca:	Alpha elettronica

Orientamento	Dritto
Colore RAL	N/A
Genere A	N/A
Tipo Confezione	PolyBag
Ingressi e uscite	N/A
Tipo Connettore	Mazzeri
Tipo Connettore B	N/A
Classe ETIM	EC003546

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Altezza dado:	N/A
Angolo di rotazione:	N/A
Diametro:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Dimensione chiave:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	N/A
Larghezza dado:	N/A
Lunghezza albero:	N/A
Materiale Pista:	N/A
Sezione conduttori:	0,75-1,5 mm ²
Superficie albero:	N/A

Altezza rondella	N/A
Coperchio	N/A
Diametro albero	N/A
Diametro filetto	N/A
Fissaggio	N/A
Guarnizioni preinstallate	N/A
Lunghezza	N/A
Lunghezza filetto	N/A
Montaggio	Volante
Spaziatura derivazioni	N/A
Terminazione	N/A

Disegni Tecnici

