

## 23-50/06B

Presse di connessione tedesca 16A 250V - Bianca

Presse Alimentazione - Dritto - 16A - 250V - Volante



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Applicazione condensatore: | N/A   |
| Caratteristica:            | N/A   |
| Corrente max:              | 16 A  |
| Frequenza:                 | N/A   |
| Frequenza min:             | N/A   |
| Potenza:                   | N/A   |
| Resistenza ESR:            | N/A   |
| Tensione di lavoro:        | N/A   |
| Tensione max:              | 250 V |
| Tipo Schermatura:          | N/A   |
| Tolleranza capacità:       | N/A   |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Capacità             | N/A |
| Corrente di Ripple   | N/A |
| Dielettrico          | N/A |
| Frequenza max        | N/A |
| Potenza              | N/A |
| Resistenza           | N/A |
| Rigidità dielettrica | N/A |
| Tensione di tenuta   | N/A |
| Tipo condensatore    | N/A |
| Tolleranza           | N/A |
| Vita utile           | N/A |

### Caratteristiche Generali

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Adatto per placca:       | N/A    |
| Colore:                  | Bianco |
| Genere:                  | Presse |
| Genere B:                | N/A    |
| Genere di potenziometro: | N/A    |
| Numero totale vie:       | N/A    |
| Tipo Connettore A:       | N/A    |
| Tipo Potenziometro:      | N/A    |
| Marca:                   | JOIN   |

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Orientamento      | Dritto   |
| Colore RAL        | N/A      |
| Genere A          | N/A      |
| Tipo Confezione   | PolyBag  |
| Ingressi e uscite | N/A      |
| Tipo Connettore   | Tedesca  |
| Tipo Connettore B | N/A      |
| Classe ETIM       | EC003545 |



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Meccaniche

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Altezza dado:                       | N/A |
| Angolo di rotazione:                | N/A |
| Diametro:                           | N/A |
| Diametro cavo:                      | N/A |
| Dimensione chiave:                  | N/A |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A |
| Larghezza dado:                     | N/A |
| Lunghezza albero:                   | N/A |
| Materiale Pista:                    | N/A |
| Spaziatura derivazioni:             | N/A |
| Terminazione:                       | N/A |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Altezza rondella          | N/A     |
| Coperchio                 | N/A     |
| Diametro albero           | N/A     |
| Diametro filetto          | N/A     |
| Fissaggio                 | N/A     |
| Guarnizioni preinstallate | N/A     |
| Lunghezza                 | N/A     |
| Lunghezza filetto         | N/A     |
| Montaggio                 | Volante |
| Superficie albero         | N/A     |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.