

## 23-51NA

Adattatore da spina 3 poli 16A a 3 prese bipasso - Nero

Adattatore - Prese: 3 Bipasso 2P+T 10/16A - Spina: Italia 16A - Nero



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Batterie incluse:           | N/A |
| Corrente di quiescenza:     | N/A |
| Tensione alimentazione DC:: | N/A |
| Tipo Alimentazione:         | N/A |

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Corrente di allarme     | N/A    |
| Potenza max collegabile | 1500 W |
| Tensione max            | 250 V  |
| Tipo batterie           | N/A    |

### Caratteristiche Meccaniche

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Anti-manomissione:            | N/A                      |
| Con freno:                    | N/A                      |
| Grado di protezione:          | N/A                      |
| Materiale corpo:              | Termoplastico rinforzato |
| Nr. piedini di livellamento:  | N/A                      |
| Nr. ruote con freno:          | N/A                      |
| Carico utile statico:         | N/A                      |
| Profondità utile max:         | N/A                      |
| Regolazione orizzontale:      | N/A                      |
| Serratura:                    | N/A                      |
| Umidità atmosferica relativa: | N/A                      |

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Apertura                      | N/A                                                                     |
| Dimensioni base               | N/A                                                                     |
| Materiale contatti            | Lega di rame                                                            |
| Nr. max. ripiani              | N/A                                                                     |
| Nr. punti di aggancio         | N/A                                                                     |
| Nr. ruote senza freno         | N/A                                                                     |
| Carico utile statico su ruote | N/A                                                                     |
| Profondità utile min          | N/A                                                                     |
| Regolazione verticale         | N/A                                                                     |
| Sistemi sicurezza             | Alveoli protetti da contatti accidentali,<br>Prese con protezione bimbi |

### Caratteristiche Termiche

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Temp. di funzionamento: | N/A |
|-------------------------|-----|

### Installazione

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Ambiente di utilizzo:    | N/A |
| Modalità di connessione: | N/A |
| Raggio di copertura:     | N/A |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Area di copertura | N/A |
| Montaggio         | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Generali

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Assemblaggio:                  | N/A                   |
| Contenuto confezione:          | N/A                   |
| Durata batterie:               | N/A                   |
| Funzioni aggiuntive:           | N/A                   |
| Indicazione ottica:            | N/A                   |
| Nr. Anelli:                    | N/A                   |
| N. prese Bipasso 2P+T 10/16A:3 |                       |
| Prese:                         | 3 Bipasso 2P+T 10/16A |
| Rilevazione:                   | N/A                   |
| Sensore sostituibile:          | N/A                   |
| Tipo di spina:                 | Italia 16A            |
| Tipo di prese:                 | Bipasso P17/11        |
| Classe ETIM:                   | EC001513              |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Colore                      | N/A       |
| Display                     | N/A       |
| Durata sensore              | N/A       |
| Indicazione acustica        | N/A       |
| Minimo livello sonoro       | N/A       |
| Nr. Porte                   | N/A       |
| Piattaforme compatibili     | N/A       |
| Protezione attiva           | N/A       |
| Tipo Confezione             | Sacchetto |
| Soglie d'intervento allarme | N/A       |
| Tipo di cabinet             | N/A       |
| Tipo parte                  | N/A       |
| Marca                       | JOIN      |

## Montanti

|                |     |
|----------------|-----|
| Tipo montanti: | N/A |
|----------------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Tipo montanti | N/A |
|---------------|-----|

## Pannelli laterali

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Aspetto pannelli laterali:           | N/A |
| Punti di chiusura pannelli laterali: | N/A |
| Tipo chiusura pannelli laterali:     | N/A |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Pannelli laterali asportabili | N/A |
| Serratura pannelli laterali   | N/A |

## Pannello posteriore

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Aspetto pannello posteriore:   | N/A |
| Porta posteriore reversibile:  | N/A |
| Serratura pannello posteriore: | N/A |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Pannello posteriore asportabile    | N/A |
| Punti di chiusura porta posteriore | N/A |
| Tipo chiusura pannello posteriore  | N/A |

## Porta anteriore

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Apertura max:                      | N/A |
| Porta anteriore asportabile:       | N/A |
| Punti di chiusura porta anteriore: | N/A |
| Tipo chiusura porta anteriore:     | N/A |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Aspetto porta anteriore     | N/A |
| Porta anteriore reversibile | N/A |
| Serratura porta anteriore   | N/A |

## Tetto

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Predisposizione per ventilazione: | N/A |
|-----------------------------------|-----|

## Fondo

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Predisposizione per ingresso cavi fondo: | N/A |
|------------------------------------------|-----|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.