

## 23-78A

Adattatore da 1 Spina CEE 2P+T 16A a 1 Presa Universale

Adattatore Industriale - Prese: 1 Universali 2P+T 10/16A - Spina: CEE 2P + T 16A - Bianco



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Batterie incluse:           | N/A |
| Corrente di quiescenza:     | N/A |
| Tensione alimentazione DC:: | N/A |
| Tipo Alimentazione:         | N/A |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Corrente di allarme | N/A   |
| Corrente max        | 16 A  |
| Tensione max        | 250 V |
| Tipo batterie       | N/A   |

### Caratteristiche Meccaniche

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Apertura:                    | N/A                      |
| Con freno:                   | N/A                      |
| Grado di protezione:         | N/A                      |
| Materiale corpo:             | Termoplastico rinforzato |
| Nr. piedini di livellamento: | N/A                      |
| Nr. ruote con freno:         | N/A                      |
| Carico utile statico:        | N/A                      |
| Profondità utile max:        | N/A                      |
| Regolazione orizzontale:     | N/A                      |
| Serratura:                   | N/A                      |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Anti-manomissione             | N/A          |
| Dimensioni base               | N/A          |
| Materiale contatti            | Lega di rame |
| Nr. max. ripiani              | N/A          |
| Nr. punti di aggancio         | N/A          |
| Nr. ruote senza freno         | N/A          |
| Carico utile statico su ruote | N/A          |
| Profondità utile min          | N/A          |
| Regolazione verticale         | N/A          |
| Umidità atmosferica relativa  | N/A          |

### Caratteristiche Termiche

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Temp. di funzionamento: | N/A |
|-------------------------|-----|

### Installazione

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Ambiente di utilizzo:    | N/A |
| Modalità di connessione: | N/A |
| Raggio di copertura:     | N/A |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Area di copertura | N/A |
| Montaggio         | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche Generali

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Assemblaggio:                    | N/A                      |
| Contenuto confezione:            | N/A                      |
| Durata batterie:                 | N/A                      |
| Funzioni aggiuntive:             | N/A                      |
| Indicazione ottica:              | N/A                      |
| Nr. Anelli:                      | N/A                      |
| N. prese Universali 2P+T 10/16A: | 1                        |
| Prese:                           | 1 Universali 2P+T 10/16A |
| Rilevazione:                     | N/A                      |
| Sensore sostituibile:            | N/A                      |
| Tipo di spina:                   | CEE 2P + T 16A           |
| Tipo di prese:                   | Universale               |
| Classe ETIM:                     | EC000379                 |

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Colore                      | N/A     |
| Display                     | N/A     |
| Durata sensore              | N/A     |
| Indicazione acustica        | N/A     |
| Minimo livello sonoro       | N/A     |
| Nr. Porte                   | N/A     |
| Piattaforme compatibili     | N/A     |
| Protezione attiva           | N/A     |
| Tipo Confezione             | PolyBag |
| Soglie d'intervento allarme | N/A     |
| Tipo di cabinet             | N/A     |
| Tipo parte                  | N/A     |
| Marca                       | JOIN    |

## Caratteristiche dei contatti

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Configurazione contatti: | N/A |
| Corrente nominale:       | N/A |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Corrente istantanea max  | N/A |
| Tensione commutabile max | N/A |

## Montanti

|                |     |
|----------------|-----|
| Tipo montanti: | N/A |
|----------------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Tipo montanti | N/A |
|---------------|-----|

## Pannelli laterali

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Aspetto pannelli laterali:           | N/A |
| Punti di chiusura pannelli laterali: | N/A |
| Tipo chiusura pannelli laterali:     | N/A |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Pannelli laterali asportabili | N/A |
| Serratura pannelli laterali   | N/A |

## Pannello posteriore

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Aspetto pannello posteriore:   | N/A |
| Porta posteriore reversibile:  | N/A |
| Serratura pannello posteriore: | N/A |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Pannello posteriore asportabile    | N/A |
| Punti di chiusura porta posteriore | N/A |
| Tipo chiusura pannello posteriore  | N/A |

## Porta anteriore

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Apertura max:                      | N/A |
| Porta anteriore asportabile:       | N/A |
| Punti di chiusura porta anteriore: | N/A |
| Tipo chiusura porta anteriore:     | N/A |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Aspetto porta anteriore     | N/A |
| Porta anteriore reversibile | N/A |
| Serratura porta anteriore   | N/A |

## Tetto

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Predisposizione per ventilazione: | N/A |
|-----------------------------------|-----|

## Fondo

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Predisposizione per ingresso cavi fondo: | N/A |
|------------------------------------------|-----|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.