

23B0111

Caricatore USB singola porta 5Vdc 2,1A 10.5W - Serie Be-Bop

Caricatore USB - switching - 100-230Vac - 10.5W - 2100mA



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Consumo in standby in rete (Pnet):	N/A
Corrente assorbita max:	N/A
Frequenza:	50/60 Hz
Corrente d'uscita:	2100 mA
Tensione d'uscita:	5 V

Corrente assorbita a vuoto	N/A
Forma d'onda	N/A
Potenza	10,5 W
Tensione d'ingresso	100-230Vac
Tolleranza d'ingresso	±10%

Caratteristiche Generali

Classe isolamento:	II
Indirizzo DALI:	N/A
Numero di canali:	N/A
Range Dimmerazione:	N/A
Tecnologia:	switching
Tipo di protocollo DALI:	N/A
Classe ETIM:	EC011960

Grado Protezione	IP20
Tipo Confezione	PolyBag
Profilo di potenza	N/A
Standard Qi	N/A
Tipo di dispositivo DALI	N/A
Tipo regolazione	CV
Serie	Be-Bop

Caratteristiche Meccaniche

Cavo d'uscita:	nessuno
Connessioni:	morsetti a vite
Materiale contenitore:	Plastico

Colore	Bianco
Connettori	USB tipo "A"
Raffreddamento	passivo

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	0/30 °C
------------------------	---------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.