

## 24100-S011B

Adattatore da spina 3 poli 16A a presa tedesca

Adattatore - Prese: 1 Tedesche 2P+T 16A - Spina: Italia 16A - Bianco



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Batterie incluse:             | N/A |
| Consumo energetico operativo: | N/A |
| Corrente di allarme:          | N/A |
| Frequenza:                    | N/A |
| Tens. funzionamento AC:       | N/A |
| Tens. funzionamento DC:       | N/A |
| Tipo Alimentazione:           | N/A |
| TipoTensione:                 | N/A |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Classe Isolamento           | N/A    |
| Consumo energetico stand-by | N/A    |
| Corrente di quiescenza      | N/A    |
| Potenza max collegabile     | 1500 W |
| Tensione alimentazione DC:  | N/A    |
| Tensione max                | 250 V  |
| Tipo batterie               | N/A    |
| Tolleranza d'ingresso       | N/A    |

### Caratteristiche Meccaniche

|                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Anti-manomissione:           | N/A                                                                     |
| Con freno:                   | N/A                                                                     |
| Dimensioni base:             | N/A                                                                     |
| Lunghezza fili:              | N/A                                                                     |
| Materiale corpo:             | Termoplastico rinforzato                                                |
| Nr. piedini di livellamento: | N/A                                                                     |
| Nr. ruote con freno:         | N/A                                                                     |
| Carico utile statico:        | N/A                                                                     |
| Profondità utile max:        | N/A                                                                     |
| Protezione sovraccarico:     | N/A                                                                     |
| Regolazione orizzontale:     | N/A                                                                     |
| Serratura:                   | N/A                                                                     |
| Sistemi sicurezza:           | Alveoli protetti da contatti accidentali,<br>Prese con protezione bimbi |

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Apertura                      | N/A          |
| Con interruttore              | N/A          |
| Grado di protezione           | N/A          |
| Materiale contatti            | Lega di rame |
| Nr. max. ripiani              | N/A          |
| Nr. punti di aggancio         | N/A          |
| Nr. ruote senza freno         | N/A          |
| Carico utile statico su ruote | N/A          |
| Profondità utile min          | N/A          |
| Protezione sovratensione      | N/A          |
| Regolazione verticale         | N/A          |
| Sezione                       | N/A          |
| Umidità atmosferica relativa  | N/A          |

### Caratteristiche Termiche

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Temp. di funzionamento: | N/A |
|-------------------------|-----|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Installazione

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Altezza d'installazione: | N/A |
| Area di copertura:       | N/A |
| Luogo d'impiego:         | N/A |
| Montaggio:               | N/A |
| Range max di movimento:  | N/A |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Ambiente di utilizzo    | N/A |
| Campo di rilevamento    | N/A |
| Modalità di connessione | N/A |
| Raggio di copertura     | N/A |

## Regolazioni

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Livello di luminosità: | N/A |
| Periodo di accensione: | N/A |

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Livello di sensibilità | N/A |
|------------------------|-----|

## Caratteristiche Generali

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Attacco B:                   | N/A      |
| Adatto per:                  | N/A      |
| Attacco:                     | N/A      |
| Contenuto confezione:        | N/A      |
| Tipo di spina:               | N/A      |
| Durata sensore:              | N/A      |
| Indicazione acustica:        | N/A      |
| Minimo livello sonoro:       | N/A      |
| Nr. Porte:                   | N/A      |
| Piattaforme compatibili:     | N/A      |
| Protezione attiva:           | N/A      |
| Rilevazione:                 | N/A      |
| Soglie d'intervento allarme: | N/A      |
| Tipo di cabinet:             | N/A      |
| Principio di funzionamento:  | N/A      |
| Classe ETIM:                 | EC001513 |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Attacco A                  | N/A                         |
| Assemblaggio               | N/A                         |
| Colore                     | N/A                         |
| Display                    | N/A                         |
| Durata batterie            | N/A                         |
| Funzioni aggiuntive        | N/A                         |
| Indicazione ottica         | N/A                         |
| Nr. Anelli                 | N/A                         |
| N. prese Tedesche 2P+T 16A | 1                           |
| Prese                      | 1 Tedesche 2P+T 16A         |
| Tipo Confezione            | Scatola appendibile         |
| Sensore sostituibile       | N/A                         |
| Tipo di spina              | Italia 16A                  |
| Tipo di prese              | Italia 10A P10, Tedesca P30 |
| Tipo parte                 | N/A                         |
| Marca                      | join                        |

## Caratteristiche dei contatti

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Configurazione contatti:          | N/A |
| Corrente nominale:                | N/A |
| Potenza massima carico resistivo: | N/A |

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Corrente istantanea max           | N/A |
| Potenza massima carico capacitivo | N/A |
| Tensione commutabile max          | N/A |

## Montanti

|                |     |
|----------------|-----|
| Tipo montanti: | N/A |
|----------------|-----|

|               |     |
|---------------|-----|
| Tipo montanti | N/A |
|---------------|-----|

## Pannelli laterali

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Aspetto pannelli laterali:           | N/A |
| Punti di chiusura pannelli laterali: | N/A |
| Tipo chiusura pannelli laterali:     | N/A |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Pannelli laterali asportabili | N/A |
| Serratura pannelli laterali   | N/A |

## Pannello posteriore

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Aspetto pannello posteriore:   | N/A |
| Porta posteriore reversibile:  | N/A |
| Serratura pannello posteriore: | N/A |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Pannello posteriore asportabile    | N/A |
| Punti di chiusura porta posteriore | N/A |
| Tipo chiusura pannello posteriore  | N/A |



# Scheda tecnica

## Porta anteriore

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Apertura max:                      | N/A |
| Porta anteriore asportabile:       | N/A |
| Punti di chiusura porta anteriore: | N/A |
| Tipo chiusura porta anteriore:     | N/A |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Aspetto porta anteriore     | N/A |
| Porta anteriore reversibile | N/A |
| Serratura porta anteriore   | N/A |

## Tetto

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Predisposizione per ventilazione: | N/A |
|-----------------------------------|-----|

## Fondo

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Predisposizione per ingresso cavi fondo: | N/A |
|------------------------------------------|-----|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.