

## 30-15004G

Connettore giunzione a pressione 4 poli 4,5A - 0,35-0,52mm<sup>2</sup>

Connettori - Giunto - 23mm - 13.9mm - a crimpare



**IP40** 

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Generali

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Schermo anti-abbagliamento:      | N/A       |
| Lampada Colori Regolabili:       | N/A       |
| Lampada Connessa:                | N/A       |
| Alimentazione:                   | N/A       |
| Lampada Trasparente:             | N/A       |
| Applicazione:                    | N/A       |
| Configurazione iniziale:         | N/A       |
| Dispositivi comandabili:         | N/A       |
| Frequenza di trasmissione Wi-Fi: | N/A       |
| Funzione memoria:                | N/A       |
| Installazione:                   | N/A       |
| Marca del led:                   | N/A       |
| Montaggio connettore:            | volante   |
| n. Led al metro:                 | N/A       |
| Classe ETIM:                     | EC002556  |
| Marca:                           | Jolight   |
| Numero dispositivi comandabili:  | N/A       |
| Pezzi in cascata:                | N/A       |
| Range Wi-Fi:                     | N/A       |
| Sezione AWG:                     | 20-22 AWG |
| Sostituisce:                     | N/A       |
| Tempo di vita L70B50:            | N/A       |
| Tipo lampada:                    | N/A       |
| Tipo nastro:                     | N/A       |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Adatto per                     | N/A                       |
| Adatto per                     | N/A                       |
| Adatto per                     | N/A                       |
| Lampada Direzionale            | N/A                       |
| Tipo Confezione                | PolyBag                   |
| Colore Supporto                | N/A                       |
| Contenuto Hg                   | N/A                       |
| Distanza visibilità            | N/A                       |
| Funzione                       | N/A                       |
| Indicatore di stato            | N/A                       |
| Lunghezza max in cascata       | N/A                       |
| Metodo di controllo            | N/A                       |
| N. lampade                     | N/A                       |
| N. Poli                        | 4                         |
| Numero cicli di accensione     | N/A                       |
| Numero di pulsanti collegabili | N/A                       |
| Numero Led                     | N/A                       |
| Piattaforme compatibili        | N/A                       |
| Rischio fotobiologico          | N/A                       |
| Sezione conduttori             | 0,35-0,52 mm <sup>2</sup> |
| Fattore di sopravvivenza       | N/A                       |
| Tipo connettore                | Giunto                    |
| Tipo di led                    | N/A                       |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Elettriche

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Alimentatore:             | N/A |
| Classe energetica:        | N/A |
| Classe energetica:        | N/A |
| Controllo remoto:         | N/A |
| Corrente/Ch:              | N/A |
| Dimmerabile:              | N/A |
| Fattore di sfasamento DF: | N/A |
| Fattore di potenza PF:    | N/A |
| Frequenza:                | N/A |
| n. canali:                | N/A |
| Potenza:                  | N/A |
| Potenza Autoconsumo:      | N/A |
| Potenza Canale Green:     | N/A |
| Potenza Canale White:     | N/A |
| Potenza Stand-by:         | N/A |
| Potenza Stand-by in rete: | N/A |
| Potenza nominale (12V):   | N/A |
| Potenza nominale (36V):   | N/A |
| Potenza unità minima:     | N/A |
| Tens. funzionamento AC:   | N/A |
| Tensione d'uscita:        | N/A |
| Tipo regolazione:         | N/A |

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Carico max.                | N/A   |
| Classe energetica          | N/A   |
| Classe isolamento          | N/A   |
| Corrente ingresso max      | N/A   |
| Corrente max               | 4,5 A |
| Controllo                  | N/A   |
| Classe energetica          | N/A   |
| Potenza assorbita          | N/A   |
| Metodo di connessione      | N/A   |
| Potenza Equivalente        | N/A   |
| Potenza 50cm               | N/A   |
| Potenza Canale Blue        | N/A   |
| Potenza Canale Red         | N/A   |
| Potenza dissipabile (35°C) | N/A   |
| Potenza max installabile   | N/A   |
| Potenza Striscia Led       | N/A   |
| Potenza nominale (24V)     | N/A   |
| Potenza nominale (48V)     | N/A   |
| Protezioni                 | N/A   |
| Tensione d'ingresso        | N/A   |
| Tipo di uscita             | N/A   |
| Tolleranza d'ingresso      | N/A   |

## Caratteristiche Meccaniche

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Peso:                    | N/A                   |
| Interruttore:            | N/A                   |
| Altezza:                 | 8,3 mm                |
| Capacità di carico:      | N/A                   |
| Colore corpo:            | N/A                   |
| Cornice:                 | N/A                   |
| Diametro lente:          | N/A                   |
| Diametro Tubi:           | N/A                   |
| Dimensioni:              | 23mm x 13.9mm x 8.3mm |
| Finitura:                | N/A                   |
| Forma:                   | N/A                   |
| Grado di protezione:     | IP40                  |
| Larghezza:               | 13,9 mm               |
| Lente:                   | N/A                   |
| Lunghezza braccio:       | N/A                   |
| Lunghezza:               | N/A                   |
| Lunghezza taglio minima: | N/A                   |
| Materiale corpo:         | N/A                   |
| Montaggio:               | N/A                   |
| Numero di pin:           | N/A                   |
| Per profili:             | N/A                   |
| Peso cover al metro:     | N/A                   |
| Resistenza agli urti:    | N/A                   |
| Spessore rame:           | N/A                   |
| Tipo contatto:           | a crimpare            |
| Tipo fissaggio:          | N/A                   |
| Tipo di protezione:      | N/A                   |

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Diametro foro incasso   | N/A   |
| Sensore di movimento    | N/A   |
| Attacco                 | N/A   |
| Codice RAL              | N/A   |
| Connessioni             | N/A   |
| Diametro                | N/A   |
| Diametro Palo           | N/A   |
| Diffusore               | N/A   |
| Dimensioni              | N/A   |
| Fissaggio               | N/A   |
| Foro incasso            | N/A   |
| Ingrandimento           | N/A   |
| Larghezza interna       | N/A   |
| Lunghezza               | 23 mm |
| Lunghezza Tubo Led      | N/A   |
| Lunghezza profilo       | N/A   |
| Materiale attuatore     | N/A   |
| Materiale lente         | N/A   |
| N. Led/taglio           | N/A   |
| Orientabile             | N/A   |
| Peso alluminio al metro | N/A   |
| Raggio di curvatura     | N/A   |
| Spessore                | N/A   |
| Tipo                    | N/A   |
| Tipo Controllo          | N/A   |
| Tipologia cavo          | N/A   |

## Caratteristiche Termiche

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Temp. di funzionamento: | -10 / 45 °C |
|-------------------------|-------------|

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| PAD Termico consigliato | N/A |
|-------------------------|-----|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche di Illuminazione

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Temp. Colore Typ:         | N/A |
| Coord. Colore X:          | N/A |
| Flicker PstLM:            | N/A |
| Coefficiente R9:          | N/A |
| Angolo di emissione:      | N/A |
| CRI:                      | N/A |
| Flusso @ 50cm:            | N/A |
| Flusso:                   | N/A |
| Intensità luminosa:       | N/A |
| Lunghezza d'onda:         | N/A |
| Starting time:            | N/A |
| Uniformità colore (SDCM): | N/A |
| Warm-up (95%):            | N/A |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Angolo misura flusso        | N/A |
| Coord. Colore Y             | N/A |
| Intensità luminosa di picco | N/A |
| Effetto Stroboscopico SVM   | N/A |
| Colore                      | N/A |
| Flusso                      | N/A |
| Flusso Nastro Led           | N/A |
| Frequenza Lampeggio         | N/A |
| Fattore mantenimento flusso | N/A |
| Lunghezza d'onda            | N/A |
| UGR                         | N/A |
| Warm-up (60%)               | N/A |

## Regolazioni

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Livello di luminosità: | N/A |
| Sensibilità sensore:   | N/A |

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Periodo di accensione | N/A |
|-----------------------|-----|

## Caratteristiche Sorgente Luminosa

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Corrente Led:       | N/A |
| Temp. Colore:       | N/A |
| Tipo Alimentazione: | N/A |

|              |     |
|--------------|-----|
| Potenza Led  | N/A |
| Tensione Led | N/A |