



330-013MJ

Pulsante - Lucido - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 2A@250Vac - 2 term. a saldare

Pulsante - Pulsante - Monostabile - Luminoso: no - Lucido - SPST - 2A@250Vac, 2A@36Vdc - OFF/(ON) - N.A. - 2 terminali a saldare - ø12.5mm - : Ottone nichelato - Attuatore: Acciaio inox 304 - IP65

CE IP65

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Attuatore:	Pulsante
Forma dell'attuatore:	Convesso
Grado di protezione:	IP65
Attuatore:	Acciaio inox 304
Montaggio:	a pannello
N. poli:	1
Stato dei contatti:	OFF/(ON) - N.A.
Terminali:	2 terminali a saldare
Tipo terminale:	a saldare
Tipo Confezione:	PolyBag
Marca:	JOIN

Comportamento	Monostabile
Foro fissaggio	ø12.5mm
Luminoso	no
Materiale corpo	Ottone nichelato
N. terminali	2
Portata	2A@250Vac, 2A@36Vdc
Temperatura di lavoro	-10 / 40 °C
Tipi contatti	SPST
Tipologia	Pulsante
Classe ETIM	EC001028

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Disegni Tecnici

