

330-051

Pulsante momentaneo antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@250Vac - 2 term. vite

Pulsante - Antivandalo - Pulsante - Monostabile - Luminoso: no - Metallo - SPST - 3A@250Vac, 5A@125Vac - OFF/(ON) - N.A. - 2 terminali a vite - ø19mm - : Acciaio inox 304 - Attuatore: Acciaio inox 304 - IP65



CE IP65 JOIN

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Attuatore:	Pulsante antivandalo
Forma dell'attuatore:	Piatto
Grado di protezione:	IP65
Attuatore:	Acciaio inox 304
Montaggio:	Pannello con dado
N. poli:	1
Formato:	Antivandalo
Stato dei contatti:	OFF/(ON) - N.A.
Terminali:	2 terminali a vite
Tipo terminale:	vite
Tipo Confezione:	PolyBag
Marca:	Alpha elettronica

Comportamento	Monostabile
Foro fissaggio	ø19mm
Luminoso	no
Materiale corpo	Acciaio inox 304
N. terminali	2
Portata	3A@250Vac, 5A@125Vac
Serigrafia	Nessuna
Temperatura di lavoro	-30 / 70 °C
Tipi contatti	SPST
Tipologia	Pulsante
Classe ETIM	EC001028

Disegni Tecnici

