



CE  IP65

Dati del Prodotto

Caratteristiche Generali

Attuatore:	Pulsante antivandalo
Comportamento:	Bistabile
Foro fissaggio:	Ø19mm
Luminoso:	si
Materiale corpo:	Acciaio inox 304
N. terminali:	5
Portata:	5A@250Vac, 5A@36Vdc
Stato dei contatti:	ON/ON
Tensione illuminazione:	24Vac/dc
Tipi contatti:	SPDT
Tipologia:	Interruttore
Classe ETIM:	EC000443



330-065L-5

Interruttore antivandalo Ø19mm bistabile luminoso Blu - 24V - 1P - SPDT - ON/ON - 5A@250Vac - 5 term. a saldare

Pulsante - Antivandalo - Interruttore - Bistabile - Luminoso: si - Luce: Blu - 24Vac/dc - Lucido - SPDT - 5A@250Vac, 5A@36Vdc - ON/ON - 5 terminali a saldare - Ø19mm - : Acciaio inox 304 - Attuatore: Acciaio inox 304 - IP65

Luce	Blu
Forma dell'attuatore	In rilievo
Grado di protezione	IP65
Attuatore	Acciaio inox 304
Montaggio	Pannello con dado
N. poli	1
Formato	Antivandalo
Temperatura di lavoro	-10 / 40 °C
Terminali	5 terminali a saldare
Tipo terminale	a saldare
Tipo Confezione	PolyBag
Marca	Alpha elettronica

Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.