

## 34-20

Presa di alimentazione DC da pannello con fissaggio a vite -  $\varnothing 5,5-2,5\text{mm}$

Presa DC - a saldare - A pannello - 5.5mm - 2.5mm



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Caratteristica:            | N/A |
| Dielettrico:               | N/A |
| Frequenza max:             | N/A |
| Potenza:                   | N/A |
| Resistenza:                | N/A |
| Rigidità dielettrica:      | N/A |
| Tensione di tenuta:        | N/A |
| Tipo Schermatura:          | N/A |
| Tolleranza capacità:       | N/A |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Capacità           | N/A |
| Corrente di Ripple | N/A |
| Frequenza          | N/A |
| Frequenza min      | N/A |
| Potenza            | N/A |
| Resistenza ESR     | N/A |
| Tensione di lavoro | N/A |
| Tipo condensatore  | N/A |
| Tolleranza         | N/A |
| Vita utile         | N/A |

### Caratteristiche Generali

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Adatto per placca: | N/A               |
| Colore RAL:        | N/A               |
| Genere A:          | N/A               |
| Tipo Confezione:   | Sacchetto         |
| Ingressi e uscite: | N/A               |
| Tipo Connettore A: | N/A               |
| Tipo Potenzimetro: | N/A               |
| Marca:             | Alpha elettronica |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Colore                  | Nero     |
| Genere                  | Presa    |
| Genere B                | N/A      |
| Genere di potenziometro | N/A      |
| Numero totale vie       | N/A      |
| Tipo Connettore B       | N/A      |
| Classe ETIM             | EC003568 |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Altezza dado:                       | N/A              |
| Angolo di rotazione:                | N/A              |
| Coperchio:                          | N/A              |
| Diametro albero:                    | N/A              |
| Diametro Esterno:                   | 5,5 mm           |
| Diametro Interno:                   | 2,5 mm           |
| Fissaggio:                          | N/A              |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A              |
| Larghezza dado:                     | N/A              |
| Lunghezza albero:                   | N/A              |
| Materiale Contatti:                 | Ottone nichelato |
| Materiale Pista:                    | N/A              |
| Spaziatura derivazioni:             | N/A              |
| Terminazione:                       | N/A              |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Altezza rondella          | N/A        |
| Cicli di inserzione       | N/A        |
| Diametro                  | N/A        |
| Diametro cavo             | N/A        |
| Diametro filetto          | N/A        |
| Dimensione chiave         | N/A        |
| Forza spina-presa         | N/A        |
| Guarnizioni preinstallate | N/A        |
| Lunghezza                 | N/A        |
| Lunghezza filetto         | N/A        |
| Materiale Corpo           | Bachelite  |
| Montaggio                 | A pannello |
| Superficie albero         | N/A        |
| Tipo contatto             | a saldare  |

## Disegni Tecnici

