

## 40-112

Adattatore da presa 3 poli a presa jack Ø6,3mm Mono

Adattatore DIN - Dritto - Presa XLR 3 poli - Presa Jack ø6.3mm Mono



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Caratteristica:            | N/A |
| Dielettrico:               | N/A |
| Frequenza max:             | N/A |
| Potenza:                   | N/A |
| Resistenza:                | N/A |
| Tensione di lavoro:        | N/A |
| Tipo condensatore:         | N/A |
| Tolleranza capacità:       | N/A |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Capacità           | N/A |
| Corrente di Ripple | N/A |
| Frequenza          | N/A |
| Frequenza min      | N/A |
| Potenza            | N/A |
| Resistenza ESR     | N/A |
| Tensione di tenuta | N/A |
| Tolleranza         | N/A |
| Vita utile         | N/A |

### Caratteristiche Generali

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Tipo Connettore B:       | Pres a Jack ø6.3mm Mono |
| Adatto per placca:       | N/A                     |
| Colore RAL:              | N/A                     |
| Genere:                  | Adattatore              |
| Genere B:                | Pres a                  |
| Genere di potenziometro: | N/A                     |
| Tipo Connettore B:       | Jack                    |
| Classe ETIM:             | EC000313                |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Tipo Connettore A   | Pres a XLR 3 poli |
| Orientamento        | Dritto            |
| Configurazione Poli | N/A               |
| Genere A            | Pres a            |
| Tipo Confezione     | Sfuso             |
| Tipo Connettore A   | XLR               |
| Tipo Potenziometro  | N/A               |
| Marca               | Alpha elettronica |

### Caratteristiche Meccaniche

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Altezza dado:              | N/A              |
| Angolo di rotazione:       | N/A              |
| Diametro:                  | N/A              |
| Diametro cavo:             | N/A              |
| Dimensione chiave:         | N/A              |
| Forza spina-pres a:        | N/A              |
| Guarnizioni preinstallate: | N/A              |
| Larghezza dado:            | N/A              |
| Lunghezza albero:          | N/A              |
| Materiale Contatti:        | Ottone nichelato |
| Materiale Pista:           | N/A              |
| Superficie albero:         | N/A              |

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Altezza rondella                   | N/A              |
| Cicli di inserzione                | N/A              |
| Diametro albero                    | N/A              |
| Diametro filetto                   | N/A              |
| Fissaggio                          | N/A              |
| Guarnizioni incluse non installate | N/A              |
| Guidacavo                          | N/A              |
| Lunghezza                          | N/A              |
| Lunghezza filetto                  | N/A              |
| Materiale Corpo                    | Ottone nichelato |
| Spaziatura derivazioni             | N/A              |
| Terminazione                       | N/A              |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici

