

## 40-130

Pres a XLR da pannello - 3 poli

Pres a DIN - Nr. Poli: 3 - Corpo: PVC - A pannello



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Caratteristica:            | N/A |
| Dielettrico:               | N/A |
| Frequenza max:             | N/A |
| Potenza:                   | N/A |
| Resistenza:                | N/A |
| Rigidità dielettrica:      | N/A |
| Tensione di tenuta:        | N/A |
| Tipo Schermatura:          | N/A |
| Tolleranza capacità:       | N/A |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Capacità           | N/A |
| Corrente di Ripple | N/A |
| Frequenza          | N/A |
| Frequenza min      | N/A |
| Potenza            | N/A |
| Resistenza ESR     | N/A |
| Tensione di lavoro | N/A |
| Tipo condensatore  | N/A |
| Tolleranza         | N/A |
| Vita utile         | N/A |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Generali

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Adatto per:          | 40-60/40-62/40-66/40-66x |
| Colore:              | Nero                     |
| Configurazione Poli: | N/A                      |
| Genere A:            | N/A                      |
| Tipo Confezione:     | Sacchetto                |
| Ingressi e uscite:   | N/A                      |
| Numero totale vie:   | N/A                      |
| Tipo Connettore A:   | N/A                      |
| Tipo Potenzimetro:   | N/A                      |
| Marca:               | JOIN                     |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Adatto per placca       | N/A      |
| Colore RAL              | N/A      |
| Genere                  | Presca   |
| Genere B                | N/A      |
| Genere di potenziometro | N/A      |
| Nr. Poli                | 3        |
| Tipo Connettore         | XLR      |
| Tipo Connettore B       | N/A      |
| Classe ETIM             | EC003164 |

## Caratteristiche Meccaniche

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Altezza dado:                       | N/A        |
| Angolo di rotazione:                | N/A        |
| Coperchio:                          | N/A        |
| Diametro albero:                    | N/A        |
| Diametro filetto:                   | N/A        |
| Fissaggio:                          | N/A        |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A        |
| Larghezza dado:                     | N/A        |
| Lunghezza albero:                   | N/A        |
| Materiale Corpo:                    | PVC        |
| Montaggio:                          | A pannello |
| Superficie albero:                  | N/A        |
| Tipo contatto:                      | a saldare  |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Altezza rondella          | N/A |
| Cicli di inserzione       | N/A |
| Diametro                  | N/A |
| Diametro cavo             | N/A |
| Dimensione chiave         | N/A |
| Forza spina-presa         | N/A |
| Guarnizioni preinstallate | N/A |
| Lunghezza                 | N/A |
| Lunghezza filetto         | N/A |
| Materiale Pista           | N/A |
| Spaziatura derivazioni    | N/A |
| Terminazione              | N/A |

## Disegni Tecnici

