

40-40

Spina schermata DIN da pannello - 4 poli

Spina DIN - Nr. Poli: 4 - Corpo: Ottone nichelato - A pannello



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

| | |
|----------------------------|-----|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Caratteristica: | N/A |
| Dielettrico: | N/A |
| Frequenza max: | N/A |
| Potenza: | N/A |
| Resistenza: | N/A |
| Rigidità dielettrica: | N/A |
| Tensione di tenuta: | N/A |
| Tipo Schermatura: | N/A |
| Tolleranza capacità: | N/A |

| | |
|--------------------|-----|
| Capacità | N/A |
| Corrente di Ripple | N/A |
| Frequenza | N/A |
| Frequenza min | N/A |
| Potenza | N/A |
| Resistenza ESR | N/A |
| Tensione di lavoro | N/A |
| Tipo condensatore | N/A |
| Tolleranza | N/A |
| Vita utile | N/A |

Caratteristiche Generali

| | |
|--------------------------|-------------|
| Adatto per: | 40-10/40-11 |
| Colore RAL: | N/A |
| Genere: | Spina |
| Genere B: | N/A |
| Genere di potenziometro: | N/A |
| Nr. Poli: | 4 |
| Tipo Connettore: | DIN |
| Tipo Connettore B: | N/A |
| Classe ETIM: | EC003164 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Adatto per placca | N/A |
| Configurazione Poli | N/A |
| Genere A | N/A |
| Tipo Confezione | Scatola |
| Ingressi e uscite | N/A |
| Numero totale vie | N/A |
| Tipo Connettore A | N/A |
| Tipo Potenziometro | N/A |
| Marca | Alpha elettronica |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Altezza dado: | N/A |
| Angolo di rotazione: | N/A |
| Coperchio: | N/A |
| Diametro albero: | N/A |
| Diametro filetto: | N/A |
| Fissaggio: | N/A |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A |
| Larghezza dado: | N/A |
| Lunghezza albero: | N/A |
| Materiale Corpo: | Ottone nichelato |
| Materiale Pista: | N/A |
| Spaziatura derivazioni: | N/A |
| Terminazione: | N/A |

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Altezza rondella | N/A |
| Cicli di inserzione | N/A |
| Diametro | N/A |
| Diametro cavo | N/A |
| Dimensione chiave | N/A |
| Forza spina-presa | N/A |
| Guarnizioni preinstallate | N/A |
| Lunghezza | N/A |
| Lunghezza filetto | N/A |
| Materiale Isolamento | Resina fenolica |
| Montaggio | A pannello |
| Superficie albero | N/A |
| Tipo contatto | a saldare |

Disegni Tecnici

