



44-46

Presa volante SP13 cinque poli

Presa Waterproof - Dritto - Nr. Poli: 5 - 5A - 250V - Volante - Fissaggio: a saldare - 0.75mm²



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Corrente max:	5 A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Resistenza ESR:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione max:	250 V
Tipo Schermatura:	N/A
Tolleranza capacità:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Dielettrico	N/A
Frequenza max	N/A
Potenza	N/A
Resistenza	N/A
Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di tenuta	N/A
Tipo condensatore	N/A
Tolleranza	N/A
Vita utile	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Configurazione Poli:	N/A
Genere A:	N/A
Tipo Confezione:	Sacchetto
Nr. Poli:	5
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Potenzimetro:	N/A
Marca:	WEIPU

Orientamento	Dritto
Genere	Presa
Genere B	N/A
Genere di potenziometro	N/A
Serie Fornitore	SP13
Tipo Connettore B	N/A
Classe ETIM	EC002460

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-25/80 °C
------------------------	-----------

Caratteristiche Meccaniche

Angolo di rotazione:	N/A
Diametro:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Diametro cavo min:	4 mm
Forza spina-presa:	N/A
Lunghezza albero:	N/A
Materiale Corpo:	Nylon
Montaggio:	volante
Spaziatura derivazioni:	N/A

Cicli di inserzione	N/A
Diametro albero	N/A
Diametro cavo max	6,5 mm
Fissaggio	a saldare
Grado di protezione	IP68
Materiale Contatti	Lega di rame dorata
Materiale Pista	N/A
Sezione conduttori	0,75 mm ²
Superficie albero	N/A

Disegni Tecnici

