



Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Corrente max:	30 A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Resistenza ESR:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione max:	500 V
Tipo Schermatura:	N/A
Tolleranza capacità:	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Configurazione Poli:	N/A
Genere A:	N/A
Tipo Confezione:	Sacchetto
Nr. Poli:	2
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Potenzimetro:	N/A
Marca:	Weipu

Caratteristiche Termiche

Temperatura di lavoro:	-25/80 °C
------------------------	-----------

44-54

Spina volante SP21 due poli

Spina Waterproof - Dritto - Nr. Poli: 2 - 30A - 500V - Volante - 0-4mm²

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Dielettrico	N/A
Frequenza max	N/A
Potenza	N/A
Resistenza	N/A
Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di tenuta	N/A
Tipo condensatore	N/A
Tolleranza	N/A
Vita utile	N/A

Orientamento	Dritto
Genere	Spina
Genere B	N/A
Genere di potenziometro	N/A
Serie Fornitore	SP21
Tipo Connettore B	N/A
Classe ETIM	EC002460

Caratteristiche Meccaniche

Angolo di rotazione:	N/A
Diametro:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Diametro cavo min:	4,5 mm
Forza spina-presa:	N/A
Lunghezza:	N/A
Materiale Contatti:	Lega di rame dorata
Materiale Pista:	N/A
Sezione conduttori:	0-4 mm ²
Superficie albero:	N/A
Tipo contatto:	a saldare

Cicli di inserzione	N/A
Diametro albero	N/A
Diametro cavo max	7 mm
Fissaggio	N/A
Grado di protezione	IP68
Lunghezza albero	N/A
Materiale Corpo	Nylon
Montaggio	volante
Spaziatura derivazioni	N/A
Terminazione	N/A

Disegni Tecnici

