

## 44-57

Spina volante SP21 cinque poli

Spina Waterproof - Dritto - Nr. Poli: 5 - 30A - 500V - Volante - 4mm²



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Applicazione condensatore: | N/A   |
| Caratteristica:            | N/A   |
| Corrente max:              | 30 A  |
| Frequenza:                 | N/A   |
| Frequenza min:             | N/A   |
| Potenza:                   | N/A   |
| Resistenza ESR:            | N/A   |
| Tensione di lavoro:        | N/A   |
| Tensione max:              | 500 V |
| Tipo Schermatura:          | N/A   |
| Tolleranza capacità:       | N/A   |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Capacità             | N/A |
| Corrente di Ripple   | N/A |
| Dielettrico          | N/A |
| Frequenza max        | N/A |
| Potenza              | N/A |
| Resistenza           | N/A |
| Rigidità dielettrica | N/A |
| Tensione di tenuta   | N/A |
| Tipo condensatore    | N/A |
| Tolleranza           | N/A |
| Vita utile           | N/A |

### Caratteristiche Generali

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Adatto per placca:   | N/A       |
| Configurazione Poli: | N/A       |
| Genere A:            | N/A       |
| Tipo Confezione:     | Sacchetto |
| Nr. Poli:            | 5         |
| Tipo Connettore A:   | N/A       |
| Tipo Potenzimetro:   | N/A       |
| Marca:               | Weipu     |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Orientamento            | Dritto   |
| Genere                  | Spina    |
| Genere B                | N/A      |
| Genere di potenziometro | N/A      |
| Serie Fornitore         | SP21     |
| Tipo Connettore B       | N/A      |
| Classe ETIM             | EC002460 |

### Caratteristiche Termiche

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Temperatura di lavoro: | -25/80 °C |
|------------------------|-----------|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Angolo di rotazione: | N/A                 |
| Diametro:            | N/A                 |
| Diametro cavo:       | N/A                 |
| Diametro cavo min:   | 4,5 mm              |
| Forza spina-presa:   | N/A                 |
| Lunghezza:           | N/A                 |
| Materiale Contatti:  | Lega di rame dorata |
| Materiale Pista:     | N/A                 |
| Sezione conduttori:  | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Superficie albero:   | N/A                 |
| Tipo contatto:       | a saldare           |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Cicli di inserzione    | N/A     |
| Diametro albero        | N/A     |
| Diametro cavo max      | 7 mm    |
| Fissaggio              | N/A     |
| Grado di protezione    | IP68    |
| Lunghezza albero       | N/A     |
| Materiale Corpo        | Nylon   |
| Montaggio              | volante |
| Spaziatura derivazioni | N/A     |
| Terminazione           | N/A     |

## Disegni Tecnici

