

## 44-88

Presa da pannello WA22 4 poli

Presa Waterproof - Dritto - Nr. Poli: 4 - 16A - 400V - A pannello - 0-2.5mm<sup>2</sup>



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Applicazione condensatore: | N/A   |
| Caratteristica:            | N/A   |
| Corrente max:              | 16 A  |
| Frequenza:                 | N/A   |
| Frequenza min:             | N/A   |
| Potenza:                   | N/A   |
| Resistenza ESR:            | N/A   |
| Tensione di lavoro:        | N/A   |
| Tensione max:              | 400 V |
| Tipo Schermatura:          | N/A   |
| Tolleranza capacità:       | N/A   |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Capacità             | N/A |
| Corrente di Ripple   | N/A |
| Dielettrico          | N/A |
| Frequenza max        | N/A |
| Potenza              | N/A |
| Resistenza           | N/A |
| Rigidità dielettrica | N/A |
| Tensione di tenuta   | N/A |
| Tipo condensatore    | N/A |
| Tolleranza           | N/A |
| Vita utile           | N/A |

### Caratteristiche Generali

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Adatto per placca:   | N/A       |
| Configurazione Poli: | N/A       |
| Genere A:            | N/A       |
| Tipo Confezione:     | Sacchetto |
| Nr. Poli:            | 4         |
| Tipo Connettore A:   | N/A       |
| Tipo Potenzimetro:   | N/A       |
| Marca:               | Weipu     |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Orientamento            | Dritto   |
| Genere                  | Presa    |
| Genere B                | N/A      |
| Genere di potenziometro | N/A      |
| Serie Fornitore         | WA22     |
| Tipo Connettore B       | N/A      |
| Classe ETIM             | EC002460 |

### Caratteristiche Termiche

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Temperatura di lavoro: | -40/80 °C |
|------------------------|-----------|

## Caratteristiche Meccaniche

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Angolo di rotazione: | N/A                          |
| Diametro:            | N/A                          |
| Diametro cavo:       | N/A                          |
| Diametro cavo min:   | 4,5 mm                       |
| Forza spina-presa:   | N/A                          |
| Lunghezza:           | N/A                          |
| Materiale Contatti:  | Ottone con placcatura in oro |
| Materiale Pista:     | N/A                          |
| Sezione conduttori:  | 0-2,5 mm <sup>2</sup>        |
| Superficie albero:   | N/A                          |
| Tipo contatto:       | a vite                       |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Cicli di inserzione    | N/A        |
| Diametro albero        | N/A        |
| Diametro cavo max      | 7 mm       |
| Fissaggio              | N/A        |
| Grado di protezione    | IP67       |
| Lunghezza albero       | N/A        |
| Materiale Corpo        | Nylon      |
| Montaggio              | A pannello |
| Spaziatura derivazioni | N/A        |
| Terminazione           | N/A        |

## Disegni Tecnici

