

44-90-03

Connettore volante per giunta - 3 poli - 17,5A 450V - IP68

Giunzione Waterproof - Nr. Poli: 3 - 17.5A - 450V - Volante - Fissaggio: a vite - 0.5-0.75mm²



IP68

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Corrente max:	17,5 A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Resistenza ESR:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione max:	450 V
Tipo Schermatura:	N/A
Tolleranza capacità:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Dielettrico	N/A
Frequenza max	N/A
Potenza	N/A
Resistenza	N/A
Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di tenuta	N/A
Tipo condensatore	N/A
Tolleranza	N/A
Vita utile	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Genere:	Morsetto
Genere B:	N/A
Genere di potenziometro:	N/A
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Potenziometro:	N/A
Marca:	Alpha elettronica

Configurazione Poli	N/A
Genere A	N/A
Tipo Confezione	PolyBag
Nr. Poli	3
Tipo Connettore B	N/A
Classe ETIM	EC001327

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0
---------------------------	---------

Temperatura di lavoro	-20/60 °C
-----------------------	-----------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Angolo di rotazione:	N/A
Diametro:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Diametro cavo min:	5 mm
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni preinstallate:	per cavi $\varnothing 5-7,5\text{mm}$
Materiale Corpo:	PP
Montaggio:	volante
Spaziatura derivazioni:	N/A
Tipo Passacavo:	2 x M16

Cicli di inserzione	N/A
Diametro albero	N/A
Diametro cavo max	7,5 mm
Fissaggio	a vite
Grado di protezione	IP68
Lunghezza albero	N/A
Materiale Pista	N/A
Sezione conduttori	0,5-0,75 mm ²
Superficie albero	N/A

Disegni Tecnici

