

## 44-91-02

Connettore volante per giunta - 2 poli - 24A 450V - IP68

Giunzione Waterproof - Nr. Poli: 2 - 24A - 450V - Volante - Fissaggio: a vite - 0.5-2.5mm<sup>2</sup>



IP68

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Applicazione condensatore: | N/A   |
| Caratteristica:            | N/A   |
| Corrente max:              | 24 A  |
| Frequenza:                 | N/A   |
| Frequenza min:             | N/A   |
| Potenza:                   | N/A   |
| Resistenza ESR:            | N/A   |
| Tensione di lavoro:        | N/A   |
| Tensione max:              | 450 V |
| Tipo Schermatura:          | N/A   |
| Tolleranza capacità:       | N/A   |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Capacità             | N/A |
| Corrente di Ripple   | N/A |
| Dielettrico          | N/A |
| Frequenza max        | N/A |
| Potenza              | N/A |
| Resistenza           | N/A |
| Rigidità dielettrica | N/A |
| Tensione di tenuta   | N/A |
| Tipo condensatore    | N/A |
| Tolleranza           | N/A |
| Vita utile           | N/A |

### Caratteristiche Generali

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Adatto per placca:       | N/A               |
| Genere:                  | Morsetto          |
| Genere B:                | N/A               |
| Genere di potenziometro: | N/A               |
| Tipo Connettore A:       | N/A               |
| Tipo Potenziometro:      | N/A               |
| Marca:                   | Alpha elettronica |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Configurazione Poli | N/A      |
| Genere A            | N/A      |
| Tipo Confezione     | PolyBag  |
| Nr. Poli            | 2        |
| Tipo Connettore B   | N/A      |
| Classe ETIM         | EC001327 |

### Caratteristiche Termiche

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Classe di infiammabilità: | UL94V-0 |
|---------------------------|---------|

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Temperatura di lavoro | -20/60 °C |
|-----------------------|-----------|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Angolo di rotazione:                | N/A                                  |
| Diametro:                           | N/A                                  |
| Diametro cavo:                      | N/A                                  |
| Diametro cavo min:                  | 5 mm                                 |
| Forza spina-presa:                  | N/A                                  |
| Guarnizioni incluse non installate: | per cavi $\varnothing 9-12\text{mm}$ |
| Lunghezza albero:                   | N/A                                  |
| Materiale Pista:                    | N/A                                  |
| Sezione conduttori:                 | 0,5-2,5 mm <sup>2</sup>              |
| Superficie albero:                  | N/A                                  |

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Cicli di inserzione       | N/A                                 |
| Diametro albero           | N/A                                 |
| Diametro cavo max         | 7,5 mm                              |
| Fissaggio                 | a vite                              |
| Grado di protezione       | IP68                                |
| Guarnizioni preinstallate | per cavi $\varnothing 5-9\text{mm}$ |
| Materiale Corpo           | PP                                  |
| Montaggio                 | volante                             |
| Spaziatura derivazioni    | N/A                                 |
| Tipo Passacavo            | 2 x M20                             |

## Disegni Tecnici

