

44-91-03

Connettore volante per giunta - 3 poli - 24A 450V - IP68

Giunzione Waterproof - Nr. Poli: 3 - 16A - 450V - Volante - Fissaggio: a vite - 0.5-2.5mm²



IP68

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Corrente max:	16 A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Resistenza ESR:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione max:	450 V
Tipo Schermatura:	N/A
Tolleranza capacità:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Dielettrico	N/A
Frequenza max	N/A
Potenza	N/A
Resistenza	N/A
Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di tenuta	N/A
Tipo condensatore	N/A
Tolleranza	N/A
Vita utile	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Genere:	Morsetto
Genere B:	N/A
Genere di potenziometro:	N/A
n. terminali:	3
Tipo Connettore B:	N/A
Classe ETIM:	EC001327

Configurazione Poli	N/A
Genere A	N/A
Tipo Confezione	PolyBag
Nr. Poli	3
Tipo Connettore A	N/A
Tipo Potenziometro	N/A
Marca	Alpha elettronica

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0
---------------------------	---------

Temperatura di lavoro	-20/60 °C
-----------------------	-----------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Angolo di rotazione:	N/A
Diametro:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Diametro cavo min:	9 mm
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	per cavi $\varnothing 9-12\text{mm}$
Lunghezza albero:	N/A
Materiale Pista:	N/A
Sezione conduttori:	0,5-2,5 mm ²
Superficie albero:	N/A

Cicli di inserzione	N/A
Diametro albero	N/A
Diametro cavo max	12 mm
Fissaggio	a vite
Grado di protezione	IP68
Guarnizioni preinstallate	per cavi $\varnothing 5-9\text{mm}$
Materiale Corpo	PP
Montaggio	volante
Spaziatura derivazioni	N/A
Tipo Passacavo	2 x M20

Disegni Tecnici

