



44-92-T03

Connettore/giuntacavo a 3 vie "T" 3Poli 24A 450V ad avvitare - IP68

Adattatori inclusi per cavi di diametro 4-8mm, 8-12mm e 10-14mm.

Giunzione Waterproof - Nr. Poli: 3 - 32A - 450V - Volante - Fissaggio: a vite - 0.5-4mm²

IP68

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Corrente max:	32 A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Resistenza ESR:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione max:	450 V
Tipo Schermatura:	N/A
Tolleranza capacità:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Dielettrico	N/A
Frequenza max	N/A
Potenza	N/A
Resistenza	N/A
Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di tenuta	N/A
Tipo condensatore	N/A
Tolleranza	N/A
Vita utile	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Genere:	Morsetto
Genere B:	N/A
Genere di potenziometro:	N/A
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Potenziometro:	N/A
Marca:	Alpha elettronica

Configurazione Poli	N/A
Genere A	N/A
Tipo Confezione	PolyBag
Nr. Poli	3
Tipo Connettore B	N/A
Classe ETIM	EC001327

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0
---------------------------	---------

Temperatura di lavoro	105 °C
-----------------------	--------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Angolo di rotazione:	N/A
Diametro:	N/A
Diametro cavo:	N/A
Diametro cavo min:	4 mm
Formato Corpo:	T
Grado di protezione:	IP68
Guarnizioni preinstallate:	per cavi $\varnothing 4-8\text{mm}$
Materiale Corpo:	PC + PA66
Montaggio:	volante
Spaziatura derivazioni:	N/A
Tipo Passacavo:	3 x M25

Cicli di inserzione	N/A
Diametro albero	N/A
Diametro cavo max	8 mm
Fissaggio	a vite
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni incluse non installate	per cavi $\varnothing 8-12\text{mm}$ e $\varnothing 10-14\text{mm}$
Lunghezza albero	N/A
Materiale Pista	N/A
Sezione conduttori	0,5-4 mm ²
Superficie albero	N/A

Disegni Tecnici

