

## 44-94-03P

Connettore per giunta a pannello - 3 poli - 16A 250V - IP68

Giunzione Waterproof - Nr. Poli: 3 - 16A - 250V - A pannello - Fissaggio: a pressione - 0.5-2.5mm<sup>2</sup>



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Applicazione condensatore: | N/A   |
| Caratteristica:            | N/A   |
| Corrente max:              | 16 A  |
| Frequenza:                 | N/A   |
| Frequenza min:             | N/A   |
| Potenza:                   | N/A   |
| Resistenza ESR:            | N/A   |
| Tensione di lavoro:        | N/A   |
| Tensione max:              | 250 V |
| Tipo Schermatura:          | N/A   |
| Tolleranza capacità:       | N/A   |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Capacità             | N/A |
| Corrente di Ripple   | N/A |
| Dielettrico          | N/A |
| Frequenza max        | N/A |
| Potenza              | N/A |
| Resistenza           | N/A |
| Rigidità dielettrica | N/A |
| Tensione di tenuta   | N/A |
| Tipo condensatore    | N/A |
| Tolleranza           | N/A |
| Vita utile           | N/A |

### Caratteristiche Generali

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Adatto per placca:       | N/A               |
| Genere:                  | Morsetto          |
| Genere B:                | N/A               |
| Genere di potenziometro: | N/A               |
| Tipo Connettore A:       | N/A               |
| Tipo Potenziometro:      | N/A               |
| Marca:                   | Alpha elettronica |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Configurazione Poli | N/A      |
| Genere A            | N/A      |
| Tipo Confezione     | PolyBag  |
| Nr. Poli            | 3        |
| Tipo Connettore B   | N/A      |
| Classe ETIM         | EC001327 |

### Caratteristiche Meccaniche

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Angolo di rotazione:    | N/A        |
| Diametro:               | N/A        |
| Diametro cavo:          | N/A        |
| Forza spina-presa:      | N/A        |
| Lunghezza albero:       | N/A        |
| Materiale Corpo:        | Poliamide  |
| Montaggio:              | A pannello |
| Spaziatura derivazioni: | N/A        |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Cicli di inserzione | N/A                     |
| Diametro albero     | N/A                     |
| Fissaggio           | a pressione             |
| Grado di protezione | IP68                    |
| Materiale Contatti  | Rame                    |
| Materiale Pista     | N/A                     |
| Sezione conduttori  | 0,5-2,5 mm <sup>2</sup> |
| Superficie albero   | N/A                     |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Disegni Tecnici



Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.