

44-96-04

Scatola di giunzione due vie - morsetto incluso 3 poli - 24A 450V - IP66

Scatola di giunzione - Nr. Poli: 3 - 1+1 - 2 vie - 24A - 450V - Fissaggio: a vite
- 0.5-2.5mm²



IP66

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Corrente max:	24 A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Resistenza ESR:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione max:	450 V
Tipo Schermatura:	N/A
Tolleranza capacità:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Dielettrico	N/A
Frequenza max	N/A
Potenza	N/A
Resistenza	N/A
Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di tenuta	N/A
Tipo condensatore	N/A
Tolleranza	N/A
Vita utile	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Genere:	Morsetto
Genere B:	N/A
Genere di potenziometro:	N/A
Nr. Poli:	3
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Potenziometro:	N/A

Configurazione Poli	N/A
Genere A	N/A
Tipo Confezione	PolyBag
Ingressi e uscite	1+1
Numero totale vie	2 vie
Tipo Connettore B	N/A
Classe ETIM	EC002460

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0
---------------------------	---------

Temperatura di lavoro	-20/40 °C
-----------------------	-----------

Caratteristiche Meccaniche

Angolo di rotazione:	N/A
Coperchio:	Coperchio separato
Diametro albero:	N/A
Diametro cavo max:	12 mm
Fissaggio:	a vite
Grado di protezione:	IP66
Guarnizioni preinstallate:	per cavi $\varnothing$ 5-9mm
Materiale Corpo:	Poliammide PA6,6
Sezione conduttori:	0,5-2,5 mm ²
Superficie albero:	N/A

Cicli di inserzione	N/A
Diametro	N/A
Diametro cavo	N/A
Diametro cavo min	9 mm
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni incluse non installate	per cavi $\varnothing$ 9-12mm
Lunghezza albero	N/A
Materiale Pista	N/A
Spaziatura derivazioni	N/A
Tipo Passacavo	2 x M20

Disegni Tecnici

