

44-98-04

Scatola di giunzione tre vie - morsetto incluso 4 poli - 24A 450V - IP68

Scatola di giunzione - Nr. Poli: 4 - 3 vie - 24A - 450V - Fissaggio: a vite - 0.5-2.5mm²



IP68

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Corrente max:	24 A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Resistenza ESR:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione max:	450 V
Tipo Schermatura:	N/A
Tolleranza capacità:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Dielettrico	N/A
Frequenza max	N/A
Potenza	N/A
Resistenza	N/A
Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di tenuta	N/A
Tipo condensatore	N/A
Tolleranza	N/A
Vita utile	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Genere:	Morsetto
Genere B:	N/A
Genere di potenziometro:	N/A
Numero totale vie:	3 vie
Tipo Connettore B:	N/A
Classe ETIM:	EC002460

Configurazione Poli	N/A
Genere A	N/A
Tipo Confezione	PolyBag
Nr. Poli	4
Tipo Connettore A	N/A
Tipo Potenziometro	N/A

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità: UL94V-0

Temperatura di lavoro -20/40 °C

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Angolo di rotazione:	N/A
Coperchio:	Coperchio separato
Diametro albero:	N/A
Diametro cavo max:	12 mm
Fissaggio:	a vite
Forza spina-presa:	N/A
Guarnizioni incluse non installate:	per cavi $\varnothing 9-12\text{mm}$
Lunghezza albero:	N/A
Materiale Pista:	N/A
Spaziatura derivazioni:	N/A
Terminazione:	morsetto 4 poli a vite

Cicli di inserzione	N/A
Diametro	N/A
Diametro cavo	N/A
Diametro cavo min	9 mm
Formato Corpo	3T
Grado di protezione	IP68
Guarnizioni preinstallate	per cavi $\varnothing 5-9\text{mm}$
Materiale Corpo	Poliammide PA6,6
Sezione conduttori	0,5-2,5 mm ²
Superficie albero	N/A
Tipo Passacavo	3 x M20

Disegni Tecnici

