



44-98-06

Scatola di giunzione 3 vie con morsetto 4Poli - 24V 450V IP68

Scatola di giunzione - Nr. Poli: 4 - 3 vie - 24A - 450V - Volante - Fissaggio: a vite - 0.5-2.5mm²

IP68

Dati del Prodotto

Caratteristiche Elettriche

Applicazione condensatore:	N/A
Caratteristica:	N/A
Corrente max:	24 A
Frequenza:	N/A
Frequenza min:	N/A
Potenza:	N/A
Resistenza ESR:	N/A
Tensione di lavoro:	N/A
Tensione max:	450 V
Tipo Schermatura:	N/A
Tolleranza capacità:	N/A

Capacità	N/A
Corrente di Ripple	N/A
Dielettrico	N/A
Frequenza max	N/A
Potenza	N/A
Resistenza	N/A
Rigidità dielettrica	N/A
Tensione di tenuta	N/A
Tipo condensatore	N/A
Tolleranza	N/A
Vita utile	N/A

Caratteristiche Generali

Adatto per placca:	N/A
Genere A:	N/A
Tipo Confezione:	PolyBag
Nr. Poli:	4
Tipo Connettore A:	N/A
Tipo Potenzimetro:	N/A

Configurazione Poli	N/A
Genere B	N/A
Genere di potenziometro	N/A
Numero totale vie	3 vie
Tipo Connettore B	N/A
Classe ETIM	EC002460

Caratteristiche Termiche

Classe di infiammabilità:	UL94V-0
---------------------------	---------

Temperatura di lavoro	105 °C
-----------------------	--------

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

Caratteristiche Meccaniche

Angolo di rotazione:	N/A
Coperchio:	Coperchio separato
Diametro albero:	N/A
Diametro cavo max:	8 mm
Fissaggio:	a vite
Grado di protezione:	IP68
Guarnizioni preinstallate:	per cavi $\varnothing 4-8\text{mm}$
Materiale Corpo:	PC
Montaggio:	volante
Spaziatura derivazioni:	N/A
Tipo Passacavo:	3 x M25

Cicli di inserzione	N/A
Diametro	N/A
Diametro cavo	N/A
Diametro cavo min	4 mm
Forza spina-presa	N/A
Guarnizioni incluse non installate	per cavi $\varnothing 8-12\text{mm}$ e $\varnothing 10-14\text{mm}$
Lunghezza albero	N/A
Materiale Pista	N/A
Sezione conduttori	0,5-2,5 mm ²
Superficie albero	N/A

Disegni Tecnici

