



## 520-M06R

Guaina termorestringente in polybag - Poliolefina - Restringimento 2:1 - ø2,4mm - Rossa - 1m

Guaina - Poliolefina - Rosso - 1m - 2:1 - 2.4mm

## Dati del Prodotto

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.



# Scheda tecnica

## Caratteristiche

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Accessori inclusi:                  | N/A          |
| Applicazione CPR:                   | N/A          |
| Attenuazione nominale:              | N/A          |
| Cat.:                               | N/A          |
| ChipSet:                            | N/A          |
| Collegamenti:                       | N/A          |
| Colore cavo:                        | N/A          |
| Compatibile 3D:                     | N/A          |
| Corrente di ricarica:               | N/A          |
| Diametro:                           | 2,4 mm       |
| Diametro cavo ammissibile:          | 1,4 - 2,2 mm |
| Finitura contatto :                 | N/A          |
| Impedenza:                          | N/A          |
| Interruttore:                       | N/A          |
| Lunghezza Cavo:                     | N/A          |
| Materiale conduttori:               | N/A          |
| Nome commerciale:                   | N/A          |
| Perdita di inserzione:              | N/A          |
| Portata:                            | N/A          |
| Profondità colore:                  | N/A          |
| Raggio di curvatura min (dinamico): | N/A          |
| Risoluzione massima:                | N/A          |
| Sezione conduttori:                 | N/A          |
| Spessore sezione ristretta:         | 0,36 mm      |
| Standard supportati:                | N/A          |
| Temperatura di lavoro:              | -55 / 125 °C |
| Tensione massima:                   | N/A          |
| Terminazioni:                       | N/A          |
| Tipo conduttori:                    | N/A          |
| Tipologia:                          | N/A          |
| Versione HDCP:                      | N/A          |

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Adatto per                    | N/A         |
| Applicazioni                  | N/A         |
| Campionamento colore          | N/A         |
| Formazione cavo               | N/A         |
| Classe CPR                    | N/A         |
| Colore                        | Rosso       |
| Colore connettori             | N/A         |
| Corpo connettori              | N/A         |
| Costruzione                   | N/A         |
| Diametro cavo                 | N/A         |
| Diametro (Dopo restrizione)   | 1,2 mm      |
| Guaina cavo                   | N/A         |
| Tipo cavo                     | N/A         |
| Lunghezza                     | 1 m         |
| Materiale                     | Poliolefina |
| Modalità                      | N/A         |
| Nome tecnico                  | N/A         |
| Perdita di ritorno            | N/A         |
| Potenza di ricarica           | N/A         |
| Raggio di curvatura min       | N/A         |
| Restringimento                | 2:1         |
| Schermatura                   | N/A         |
| Spessore sezione              | 0,25 mm     |
| Standard                      | N/A         |
| Tecnologia                    | N/A         |
| Temperatura di restringimento | +70, +110   |
| Tensione minima               | N/A         |
| Forma Cavo                    | N/A         |
| Tipo fibra                    | N/A         |
| Velocità                      | N/A         |

## Connettore A

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Tipo Connettore A: | N/A |
| Diametro esterno:  | N/A |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Tipo Connettore A | N/A |
| Lunghezza pin     | N/A |

## Connettore B

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Tipo Connettore B: | N/A |
|--------------------|-----|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Tipo Connettore B | N/A |
|-------------------|-----|

## Caratteristiche Generali

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Tipo Confezione: | Sacchetto |
|------------------|-----------|

|             |          |
|-------------|----------|
| Classe ETIM | EC000217 |
|-------------|----------|

## Caratteristiche Meccaniche

|       |     |
|-------|-----|
| Peso: | N/A |
|-------|-----|

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.