

520-M14R

Guaina termorestringente in polybag - Poliolefina - Restringimento 2:1 -
ø4,8mm - Rossa - 1m

Guaina - Poliolefina - Rosso - 1m - 2:1 - 4.8mm



Dati del Prodotto

Caratteristiche

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Accessori inclusi: | N/A |
| Applicazione CPR: | N/A |
| Attenuazione nominale: | N/A |
| Cat.: | N/A |
| ChipSet: | N/A |
| Collegamenti: | N/A |
| Colore cavo: | N/A |
| Compatibile 3D: | N/A |
| Corrente di ricarica: | N/A |
| Diametro: | 4,8 mm |
| Diametro cavo ammissibile: | 2,9 - 4,2 mm |
| Finitura contatto : | N/A |
| Impedenza: | N/A |
| Interruttore: | N/A |
| Lunghezza Cavo: | N/A |
| Materiale conduttori: | N/A |
| Nome commerciale: | N/A |
| Perdita di inserzione: | N/A |
| Portata: | N/A |
| Profondità colore: | N/A |
| Raggio di curvatura min (dinamico): | N/A |
| Risoluzione massima: | N/A |
| Sezione conduttori: | N/A |
| Spessore sezione ristretta: | 0,55 mm |
| Standard supportati: | N/A |
| Temperatura di lavoro: | -55 / 125 °C |
| Tensione massima: | N/A |
| Terminazioni: | N/A |
| Tipo conduttori: | N/A |
| Tipologia: | N/A |
| Versione HDCP: | N/A |

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Adatto per | N/A |
| Applicazioni | N/A |
| Campionamento colore | N/A |
| Formazione cavo | N/A |
| Classe CPR | N/A |
| Colore | Rosso |
| Colore connettori | N/A |
| Corpo connettori | N/A |
| Costruzione | N/A |
| Diametro cavo | N/A |
| Diametro (Dopo restrizione) | 2,4 mm |
| Guaina cavo | N/A |
| Tipo cavo | N/A |
| Lunghezza | 1 m |
| Materiale | Poliolefina |
| Modalità | N/A |
| Nome tecnico | N/A |
| Perdita di ritorno | N/A |
| Potenza di ricarica | N/A |
| Raggio di curvatura min | N/A |
| Restringimento | 2:1 |
| Schermatura | N/A |
| Spessore sezione | 0,25 mm |
| Standard | N/A |
| Tecnologia | N/A |
| Temperatura di restringimento | +70, +110 |
| Tensione minima | N/A |
| Forma Cavo | N/A |
| Tipo fibra | N/A |
| Velocità | N/A |

Connettore A

| | |
|--------------------|-----|
| Tipo Connettore A: | N/A |
| Diametro esterno: | N/A |

| | |
|-------------------|-----|
| Tipo Connettore A | N/A |
| Lunghezza pin | N/A |

Connettore B

| | |
|--------------------|-----|
| Tipo Connettore B: | N/A |
|--------------------|-----|

| | |
|-------------------|-----|
| Tipo Connettore B | N/A |
|-------------------|-----|

Caratteristiche Generali

| | |
|------------------|-----------|
| Tipo Confezione: | Sacchetto |
|------------------|-----------|

| | |
|-------------|----------|
| Classe ETIM | EC000217 |
|-------------|----------|

Caratteristiche Meccaniche

| | |
|-------|-----|
| Peso: | N/A |
|-------|-----|