



## 520-T110

Kit guaine termorestringenti basso profilo - Poliolefina - Restringimento 2:1 - 100 spezzoni da 95mm - nere

La confezione contiene:

D/d (mm) - pz

1,6/0,8 - 30

2,4/1,2 - 30

4,8/2,4 - 20

6,4/3,2 - 10

9,5/4,8 - 6

12,7/6,4 - 4

Totale: 100 pezzi

### Caratteristiche

Per impiego generale

Poliolefina a basso spessore

Rapporto di restringimento 2:1

Priva di alogeni

Ritardante la fiamma (VW-1)

Ottima flessibilità

### Applicazioni

Isolamento elettrico fino a 600V

Protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici

Ricostruzione dell'isolamento dei cavi bassa tensione

Identificazione di cavi e conduttori elettrici

Guaine - 0.1m - 2:1

## Dati del Prodotto

### Caratteristiche

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Accessori inclusi:       | N/A   |
| Attenuazione nominale:   | N/A   |
| Colore cavo:             | N/A   |
| Guaina cavo:             | N/A   |
| Lunghezza:               | 0,1 m |
| Nome commerciale:        | N/A   |
| Perdita di ritorno:      | N/A   |
| Raggio di curvatura min: | N/A   |
| Restringimento:          | 2:1   |
| Terminazioni:            | N/A   |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Applicazioni                       | N/A |
| Campionamento colore               | N/A |
| Corrente di ricarica               | N/A |
| Tipo cavo                          | N/A |
| Modalità                           | N/A |
| Perdita di inserzione              | N/A |
| Potenza di ricarica                | N/A |
| Raggio di curvatura min (dinamico) | N/A |
| Tensione minima                    | N/A |
| Tipo fibra                         | N/A |

### Connettore A

Tipo Connettore A: N/A

### Connettore B

Tipo Connettore B: N/A

### Caratteristiche Generali

Tipo Confezione: Blister

Classe ETIM

EC000217

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.