



520-T12

Guaina termorestringente in bobina - Poliolefina - Restringimento 2:1 - $\varnothing$ 12mm - Nero - 100m

Caratteristiche

Per impiego generale

Poliolefina a basso spessore

Rapporto di restringimento 2:1

Priva di alogeni

Ritardante la fiamma (VW-1)

Ottima flessibilità

Applicazioni

Isolamento elettrico fino a 600V

Protezione da abrasione e da corrosione di cavi e conduttori elettrici

Ricostruzione dell'isolamento dei cavi bassa tensione

Identificazione di cavi e conduttori elettrici

Guaine - Poliolefina - Nero - 100m - 2:1 - 12mm

Dati del Prodotto

Caratteristiche

Accessori inclusi:	N/A
Attenuazione nominale:	N/A
Colore:	Nero
Corrente di ricarica:	N/A
Diametro cavo ammissibile:	7,2 - 10,8 mm
Guaina cavo:	N/A
Lunghezza:	100 m
Modalità:	N/A
Perdita di inserzione:	N/A
Potenza di ricarica:	N/A
Raggio di curvatura min (dinamico):	N/A
Spessore sezione:	0,35 mm
Temperatura di lavoro:	-55 / 125 °C
Tensione minima:	N/A
Tipo fibra:	N/A

Applicazioni	N/A
Campionamento colore	N/A
Colore cavo	N/A
Diametro	12 mm
Diametro (Dopo restrizione)	6 mm
Tipo cavo	N/A
Materiale	Poliolefina
Nome commerciale	N/A
Perdita di ritorno	N/A
Raggio di curvatura min	N/A
Restringimento	2:1
Spessore sezione ristretta	0,7 mm
Temperatura di restringimento	+70, +110
Terminazioni	N/A

Connettore A

Tipo Connettore A: N/A

Connettore B

Tipo Connettore B: N/A

Caratteristiche Generali

Tipo Confezione: Bobina

Classe ETIM

EC000217

Disegni Tecnici



D	Diametro
d	Diametro (Dopo restrizione)
S	Spessore sezione
s	Spessore sezione ristretta