

## 54-5/1

Presca coassiale per TV Ø9,5mm - ad avvitare - TWIST ON adatta per cavo ø5mm completamente schermata

Presca IEC - Dritto - 75ohm



## Dati del Prodotto

### Caratteristiche Elettriche

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Applicazione condensatore: | N/A |
| Caratteristica:            | N/A |
| Dielettrico:               | N/A |
| Frequenza min:             | N/A |
| Potenza:                   | N/A |
| Resistenza:                | N/A |
| Rigidità dielettrica:      | N/A |
| Tensione di tenuta:        | N/A |
| Tipo Schermatura:          | N/A |
| Tolleranza capacità:       | N/A |

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Capacità           | N/A    |
| Corrente di Ripple | N/A    |
| Frequenza          | N/A    |
| Impedenza          | 75 ohm |
| Potenza            | N/A    |
| Resistenza ESR     | N/A    |
| Tensione di lavoro | N/A    |
| Tipo condensatore  | N/A    |
| Tolleranza         | N/A    |
| Vita utile         | N/A    |

### Caratteristiche Generali

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Adatto per placca:       | N/A      |
| Colore RAL:              | N/A      |
| Genere:                  | Presca   |
| Genere B:                | N/A      |
| Genere di potenziometro: | N/A      |
| Numero totale vie:       | N/A      |
| Tipo Connettore B:       | N/A      |
| Classe ETIM:             | EC001131 |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Orientamento        | Dritto            |
| Configurazione Poli | N/A               |
| Genere A            | N/A               |
| Tipo Confezione     | Sacchetto         |
| Ingressi e uscite   | N/A               |
| Tipo Connettore A   | N/A               |
| Tipo Potenziometro  | N/A               |
| Marca               | Alpha elettronica |

Alpha Elettronica si riserva il diritto di modificare i prodotti in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. I prodotti offerti da Alpha Elettronica S.r.l. possono subire modifiche tecniche e/o estetiche per contingenti esigenze di produzione e o per causa di forza maggiore.

## Caratteristiche Meccaniche

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Altezza dado:                       | N/A  |
| Angolo di rotazione:                | N/A  |
| Coperchio:                          | N/A  |
| Diametro albero:                    | N/A  |
| Diametro cavo nom:                  | 5 mm |
| Dimensione chiave:                  | N/A  |
| Guarnizioni incluse non installate: | N/A  |
| Guidacavo:                          | N/A  |
| Lunghezza:                          | N/A  |
| Lunghezza filetto:                  | N/A  |
| Materiale Pista:                    | N/A  |
| Spaziatura derivazioni:             | N/A  |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Altezza rondella          | N/A              |
| Cicli di inserzione       | N/A              |
| Diametro                  | N/A              |
| Diametro cavo             | N/A              |
| Diametro filetto          | N/A              |
| Forza spina-presa         | N/A              |
| Guarnizioni preinstallate | N/A              |
| Larghezza dado            | N/A              |
| Lunghezza albero          | N/A              |
| Materiale Corpo           | Ottone nichelato |
| Montaggio                 | volante          |
| Superficie albero         | N/A              |